

## 改进型防水层 fyt-1改进型桥面防水层用处/用法(途)

产品名称	改进型防水层 fyf-1改进型桥面防水层用处/用法(途)
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	表干时间:4小时 实干时间:8小时 用量:0.5kg
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

## 产品详情

产品特性：

- 1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
- 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。

技术指标：

主要技术指标（依据JT/T 535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）

适用范围：

适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程。

防水施工，对于很多人来说觉得它很复杂，对于市场上的公众材料也不知道怎么区分好坏，其实，没有不好的材料，只有不会施工的人。

行内都说：3分材料7分施工，这句话是没错的。不说的大防水公司，就说咱们平时能见到的防水队伍，目前大部分采用SBS卷材，JS防水，聚氨酯防水涂料，丙烯酸防水涂料等等。

适用领域：

### 1，室内卫生间防水：

清理阶层，要求基层砂浆坚实，没有浮灰，干燥无水，孔洞破损需要提前修补好，涂刷X-3000手工聚脲。对于墙角，墙边，上下水管部位要多涂刷，等候4-8小时，材料干燥后，再次涂刷X手工聚脲，材料厚度好做到0.8-1毫米。24小时后即可进行下面的铺砖等工艺。（1毫米厚度每平方米用量1.2公斤）

### 2，屋面防水施工：

屋面防水要看基层情况，先来说普通混凝土或者砂浆屋面，施工顺序与卫生间相似，打磨清理基层-修补-涂刷3遍手工聚脲。如需要上人行走或者堆积物品，建议增加厚度至1.5毫米，有花色要求的可以在0表面涂刷水性面漆来调颜色与花色。

屋面老旧卷材基层防水：首先清理基层，对破损的卷材部位修补，可使用加玻璃丝布的方式修补。然后涂刷X手工聚脲1-1.5毫米厚度即可。

### 3，彩钢屋面防水施工：

彩钢屋面施工首先需要打磨或者喷砂去锈，个人没有喷砂设备的可以用角磨机打磨的方式去锈，对于破损的部位可以使用加玻璃丝布的方式修补。对于接口处，钉孔等位置都要采取加布修补。修补完成后，整体涂刷或者用无气喷涂机喷涂X-3000防水材料，厚度在0.3-0.5mm均可。