

# 苏州苧麻本色纱FZ/T 32002-2014检测机构

产品名称	苏州苧麻本色纱FZ/T 32002-2014检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

FZ/T 32002—2014苧麻悖本色纱

### 1范围

本标准规定了长纤苧麻本色纱(以下简称苧麻纱)的产品分类、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定环锭细纱机生产的苧麻纱的品质。长纤涤麻混纺本色纱(以下简称涤麻纱)参见附录A。

### 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其\*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2910.11—2009纺织品、定量化学分析：第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)

GB/T 3292.1纺织品纱线条干不匀试验方法第1部分:电容法

GB/T 3916纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T 4743纺织品卷装纱绞纱法线密度的测定

GB 5296.4消费者使用说明第4部分:纺织品和服装

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9995纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法

### 5.3.2单纱强力变异系数和断裂强度

5.3.2.1单纱强力变异系数和断裂强度的试样可与线密度偏差用同一份试样,每份试样的取样数不少于10只筒纱,试验次数不少于100次。单纱断裂强度的回潮率可采用线密度偏差的同一份回潮率数据,若两种试验不在同一条件下测试时,单纱断裂强度的回潮率应另行测试,每份试样质量不少于50g,5.3.2.2单纱强力变异系数和断裂强度的试验方法按GB/T 3916执行。

5.3.2.3单纱强力变异系数和断裂强度如不在标准条件下进行试验,其测试强力应进行修正。苧麻单纱强力在不同回潮率下的修正强力及修正系数见附录B。