

# NOK BARRIERT JFE552 润滑脂

产品名称	NOK BARRIERT JFE552 润滑脂
公司名称	深圳市华易通润滑油有限公司
价格	9865.00/罐
规格参数	克鲁勃:1 JFE552:2 日本:3
公司地址	深圳市宝安区龙华街道华联社区郭吓新村一区十四巷1号402号(办公场所)
联系电话	13662697086

## 产品详情

克鲁勃NOK BARRIERT JFE552润滑脂

JFE252 JFE550 JFE552

品牌：日本克鲁勃NOK

型号：NOK BARRIERT JFE552润滑脂高度的清洁和分散性能，有效保持发动机活塞的清洁；

高度的氧化稳定性能有效抑制氧化物的形成，确保油的使用寿命长久；

对含硫的轻质柴油燃烧时产生的酸性物质具有中和作用，为发动机提供良好的抗腐蚀、防锈作用。

在分离机中与水和其它污染物分离迅速。

全氟化油NOK BARRIERT JFE 552,252,550,151润滑脂，原装日本进口克鲁勃，JFE252润滑脂是全氟聚醚油和聚乙烯制成合成的高温润滑脂，使用温度高达260 ° C。其极低的挥发性可获得极长的使用寿命和润滑周期。

JFE252所含的特殊添加剂确保了它能与橡胶、塑料和部分的FKM材料相容，它还有很好的抗化学物品和腐蚀介质（如：浓酸、浓碱和\*\*\*溶剂）的能力，同时该产品符合USDA H1规格，已获得NSF H1认证。

Performance产品\*\*\*性能：宽幅的工作温度范围极低的挥发损失与大多数的橡胶和塑料相容，良好的抗化学物品和腐蚀介质能力不含亚\*\*\*

用途BARRIERT JFE552：

手推车漆线，薄膜拉幅机，烤箱，其在高温条件下，如包装机械中使用的各种机器。离心机，溶剂清洗机，与化学品，溶剂，燃料，如化工厂接触的各种机器。家用电器，各种橡胶和塑料制品，包括住房设施。带座，滑动轴承，如上述的机械设备，轧机轴承，滚珠丝杠，油封，包装，说明等。

特长BARRIERT JFE552：

高温很少有发生固化和使用过程中的残基、耐热性的难溶对于大多数的化学物质、溶剂，燃料；大多数橡胶和塑料的影响，具有优良的耐氧化性

成份BARRIERT JFE552：

基础油：氟油增稠剂：聚四氟乙烯

颜色：白色

滴点（ ）：无

DMN值 × 10,000：30

NLGI稠度：2

使用温度范围（ ）：-35 -260