

# 新一代高聚物改性沥青桥面防水涂料艺佰涂

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 新一代高聚物改性沥青桥面防水涂料艺佰涂     |
| 公司名称 | 广东众建新型材料有限公司            |
| 价格   | 200.00/件                |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广州市白云区东平中路5号401B030     |
| 联系电话 | 17666668815 17666668815 |

## 产品详情

一、产品简介:高聚物改性沥青防水涂料是以石油沥青为基料,以SBS橡胶为改性剂,以天然纳米材料为填料,并辅高分子聚合物经科学配方生产而成的水性防水涂料。具有优良的施工性能和使用性能,涂膜弹塑性、低温柔韧性及抗老化性优良;高聚物改性沥青防水涂料,不但具有优良的耐水性、抗渗性,且涂膜柔软、具有防水卷材的功效,又有施工方便,潮湿基层可固化成膜、粘结力强、可抵抗压力渗透、特别适用于复杂结构,可明显降低施工费用,用于各种材料表面,为新一代环保防水涂料。

施工顺序及方法: 1、施工顺序应先作节点,附加层,然后再进行大面积涂刷; 2、板缝密封:缝槽清理干净后用密封材料嵌填; 3、缝面增强:板缝密封完后(水性产品须干透),应做空铺的附加层; 4、整体涂铺:先打底。用水稀释本品,将屋面满涂一遍。干后,用本品分层分遍涂布。涂层中夹铺网格布等胎体地,宜边涂边铺;胎体应刮平,排除气泡和浸透涂料;胎体上层涂层的涂刷不应少于两遍,其厚度不应小于1mm;当采用二层胎体时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽1/3; 5、做保护层:等后一道面涂干后,可喷涂水性反光隔热罩面涂料。也可用筛去粉料的细砂或彩砂,去母或蛭石等撒布材料;当用砂浆、块材作保护层时,应在防水层上铺一道隔离层,然后将砂浆表面抹平压光,并设表面分格缝,分格缝面积为1m<sup>2</sup>,与女儿墙之间预留30mm的空隙,并涂嵌本品。

七、注意事项 1、基层应养护达到一定强度(不小于0.3MPa)后方可施工; 2、涂料使用前必须充分搅匀; 3、每一道施工必须在涂层干透后,方能进行后一道施工,粘脚现象可事先在行走部位浇点水加以克服; 4、涂膜材料涂刷应少量多次,以使涂膜厚度均匀,减少气泡。一次涂布量0.4~0.5kg/m<sup>2</sup>为宜,厚度约为0.4~0.5mm。涂完遍膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按垂直方向进行第二遍涂膜,底板与墙连接的阴角部位,宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础、地漏四周,地面阴阳角应增强涂刷,墙面离地面三十公分以内都要涂膜,并应涂刷3~4遍。对平面基层以涂刷2~3遍为宜。根据国家规范防水涂膜厚度以不小于2mm为合格 5、本产品储存期为九个月; 6、本产品按照非危险品贮存与运输。 7、施工中必须注意防火及通风措施,配备防火器具,施工人员配戴手套和口罩等相应的防护用具,以防化学中毒。注意成品保护措施,下道工序施工时必须严格保证不得破坏防水涂膜层,避免影响防水效果。

