

大路交通车道指示器

产品名称	大路交通车道指示器
公司名称	深圳市大路交通科技有限公司
价格	1100.00/套
规格参数	品牌:大路交通 型号:DL-CKB-600 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道龙胜社区龙胜路2号商住楼5楼505室
联系电话	18665955415

产品详情

LED 隧道车道指示器技术说明:

车道指示器系列是根据高速公路隧道、高等级公路隧道需要而设计的指示信号灯。车道指示器安装在隧道内通行车道中心线上方，双面显示，指导车辆在隧道内按指定方向行驶，实现隧道内交通状态的有效控制，保证隧道交通诱导方案的实施。车道指示器采用超高亮度的LED灯排列组合为单个或多个图形，图形分别有：叉号、向下箭头、向左箭头、向右箭头等，发光亮度强、视觉性好、信号清晰、防潮防水性能好。

技术参数:

- 箱体尺寸：600*600mm
- 输入电压：220VAC ± 15%，50Hz ± 2Hz
- 功率：每组叉号或箭头 10W
- 光源类型：发光二极管（LED）光源
- 亮度：红灯 > 5000mcd 绿灯 > 6000mcd
- 波长：红色：620-625nm 绿色：522-526nm
- LED 平均寿命：10万小时

8. MTBF : 20000 小时

9. 视认距离应 500m

10. 工作温度范围 : -30 ~ +60

11. 防护等级 : IP65

12. 壳体材质 : 钣金外壳

13. 安装方式 : 顶部吊装 , 使用 12mm 镙杆与安装支架连接

14. 安装配件 : 可伸缩式安装支架

15. 控制方式 : PLC

控制 , 开关量(无源)控制各指示图形亮或不亮 , 不互锁。(其它控制方式或需要互锁 , 订货时需注明)

16. 状态查询 : 提供开关量(无源)状态查询

17. 接线方式 : 如图 “ 红叉绿箭车道指示器PLC 控制接线示意图 ”

18. 手动接线控制说明 : 控制输入公共端与正面红/正面绿直接短接 , 则正面红灯/正面绿灯亮 ; 与反面红/反面绿直接短接 , 则反面绿灯/反面红灯亮。

19. 注 : 通电后双面红叉即亮 , 给相应端口信号 , 相应状态绿箭头亮 , 如需不工作 , 只需停止送电即可。

20. 布线说明 : 双面四显控制及反馈需布设一条 $8*1.5m$ m^2 的电缆线 (双面五显控制及反馈需布设一条 $10*1.5m$ m^2 的电缆线) ; 另外需要布设一条 $3*2.5m$ m^2 的电缆线给设备供电 (AC 220V) 。