欧盟针对玩具EN71认证的小零件要求

产品名称	欧盟针对玩具EN71认证的小零件要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

EN71认证

是欧盟市场对玩具类产品的规范标准,其意义是通过EN71标准对进入欧洲市场的玩具产品进行技术规范,从而减少或避免玩具对儿童的伤害。EN71玩具指令Toys玩具指令适用于设计用于或预定于14岁以下儿童玩耍的任何产品或材料.若带电.电源不能超过24V。

任何销往欧洲的玩具类产品,都免不了要经过EN71标准的严格测试。

玩具EN71认证的口动玩具:

- 1、按照小零件测试,口动玩具和口动玩具可拆卸吹嘴不能完全容入小零件筒。
- 2、不可拆卸的口动玩具的吹嘴,如果首先根据浸泡试验进行测试,再根据扭矩试验和 拉力试验进行测试后,能被拆卸脱落,则不能完全容入小零件筒。
- 3、用嘴吹吸的玩具内,如有松散件,如口哨中的小球,或响哨中的簧片,当按照口动玩具的耐久性试验进行测试后,不能掉出能完全容入小零件筒内的物件。

安装在气球上的可拆卸或不可拆卸的吹嘴,必须符合1、2项的要求。

玩具EN71认证乳胶气球的包装应附有警告:

"警告!八岁以下儿童可能被未充气或破裂的气球阻梗或窒息。需要成人监护。未充气气球远离儿童。 破裂气球立即扔掉。"

天然乳胶气球包装必须注明"由天然橡胶制成"。

玩具EN71认证之封闭式玩具:

- 1、儿童可进入的玩具
- 1)、有门、盖或类似装置的任何玩具,如果内含连续体积大于0.03m3,其内部所有尺寸大于或等于150mm,则至少应有两个畅通的通气孔,每个孔的面积至少为650mm2,相距至少150mm,将玩具以任何角度置于地面上并紧靠两个模拟房间墙角而互成90°角连接的垂直平面时,通气孔也要畅通以保持上述的通风口总面积。

如果连续空间被一个**性间隔或隔板(两个或更多)分成内部*大尺寸小于150mm的空间,则不需要有通气孔。

- 2)、对于有门、盖或类似装置的玩具,从内部*大施加50N的力,则门、盖或类似装置应能打开。
- 3)、具有垂直开启的铰链盖的玩具箱必须有盖支撑装置,以防止盖的突然倒塌或落下。 盖支承装置必须能支撑住盖,使在距离闭合处50mm到距离闭合处不超过60°弧形行程中任何一个位置上,盖在自身重量作用下落下的行程都不能大于12mm,但*后50mm的行程除外。

按玩具箱垂直开启的铰链盖耐久性测试进行7000周期打开和闭合试验前后,盖支撑装置必须符合本要求。

盖支撑装置必须不需消费者调节就能保证盖足够支撑力,按玩具箱垂直开启的铰链盖 耐久性测试进行 周期试验后,盖支撑装置也无需调节就能满足上述要求。

- 2、面具和头盔
- 1)、全部包裹住头、不透气材料制成的面具和头盔,必须至少有1300mm2通风面积,可以是两个*少间隔150mm的通气孔或任意等效面积单个通风面。
- 2)、罩在脸上的所有硬质材料如防护镜、宇航帽或面罩,按照扭矩测试、拉力测试、跌落赛试、撞击测试和压力测试等规定试验的前后,不能产生锐利边缘、锐利**或会落入眼睛的松脱部件。
- 3)、仿制防护面具和头盔装置(如摩托车防护罩,工业用防护帽和消防安全帽)的玩具必须附有警告。

更多关于<u>EN71玩具认证</u>,欢迎您来电咨询中拓<u>检测</u> ,我们将会为您做更详细的解答,为您提供一站式<u>EN71认证</u>服务。

直接联系:【中拓检测】