

欧盟针对玩具EN71认证的小零件要求

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 欧盟针对玩具EN71认证的小零件要求 |
| 公司名称 | 深圳市实测通技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705 |
| 联系电话 | 17324413130 17324413130 |

产品详情

EN71认证

是欧盟市场对玩具类产品的规范标准，其意义是通过EN71标准对进入欧洲市场的玩具产品进行技术规范，从而减少或避免玩具对儿童的伤害。EN71玩具指令Toys玩具指令适用于设计用于或预定于14岁以下儿童玩耍的任何产品或材料,若带电,电源不能超过24V。

任何销往欧洲的玩具类产品，都免不了要经过EN71标准的严格测试。

玩具EN71认证的口动玩具：

- 1、按照小零件测试，口动玩具和口动玩具可拆卸吹嘴不能完全容入小零件筒。
- 2、不可拆卸的口动玩具的吹嘴，如果首先根据浸泡试验进行测试，再根据扭矩试验和 拉力试验进行测试后，能被拆卸脱落，则不能完全容入小零件筒。
- 3、用嘴吹吸的玩具内，如有松散件，如口哨中的小球，或响哨中的簧片，当按照口动玩具的耐久性试验进行测试后，不能掉出能完全容入小零件筒内的物件。

安装在气球上的可拆卸或不可拆卸的吹嘴，必须符合1、2项的要求。

玩具EN71认证乳胶气球的包装应附有警告：

“警告！八岁以下儿童可能被未充气或破裂的气球阻梗或窒息。需要成人监护。未充气气球远离儿童。破裂气球立即扔掉。”

天然乳胶气球包装必须注明“由天然橡胶制成”。

玩具EN71认证之封闭式玩具：

1、儿童可进入的玩具

1)、有门、盖或类似装置的任何玩具，如果内含连续体积大于 0.03m^3 ，其内部所有尺寸大于或等于 150mm ，则至少应有两个畅通的通气孔，每个孔的面积至少为 650mm^2 ，相距至少 150mm ，将玩具以任何角度置于地面上并紧靠两个模拟房间墙角而互成 90° 角连接的垂直平面时，通气孔也要畅通以保持上述的通风口总面积。

如果连续空间被一个**性间隔或隔板(两个或更多)分成内部*大尺寸小于 150mm 的空间，则不需要有通气孔。

2)、对于有门、盖或类似装置的玩具，从内部*大施加 50N 的力，则门、盖或类似装置应能打开。

3)、具有垂直开启的铰链盖的玩具箱必须有盖支撑装置，以防止盖的突然倒塌或落下。盖支撑装置必须能支撑住盖，使在距离闭合处 50mm 到距离闭合处不超过 60° 弧形行程中任何一个位置上，盖在自身重量作用下落下的行程都不能大于 12mm ，但*后 50mm 的行程除外。

按玩具箱垂直开启的铰链盖耐久性测试进行 7000 周期打开和闭合试验前后，盖支撑装置必须符合本要求。

盖支撑装置必须不需消费者调节就能保证盖足够支撑力，按玩具箱垂直开启的铰链盖耐久性测试进行周期试验后，盖支撑装置也无需调节就能满足上述要求。

2、面具和头盔

1)、全部包裹住头、不透气材料制成的面具和头盔，必须至少有 1300mm^2 通风面积，可以是两个*少间隔 150mm 的通气孔或任意等效面积单个通风面。

2)、罩在脸上的所有硬质材料如防护镜、宇航帽或面罩，按照扭矩测试、拉力测试、跌落赛试、撞击测试和压力测试等规定试验的前后，不能产生锐利边缘、锐利**或会落入眼睛的松脱部件。

3)、仿制防护面具和头盔装置（如摩托车防护罩，工业用防护帽和消防安全帽）的玩具必须附有警告。

更多关于[EN71玩具认证](#)，欢迎您来电咨询中拓[检测](#)，我们将会为您做更详细的解答，为您提供一站式[EN71认证](#)服务。

直接联系：[【中拓检测】](#)