

金属软管 波纹补偿器 林达管业

产品名称	金属软管 波纹补偿器 林达管业
公司名称	常州市林达机电制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:林达管业 使用温度范围:-196-500 () 摩擦系数:0.1
公司地址	中国 江苏 常州市 青龙桐家工业园30号
联系电话	86 0519 85502919-8001 13921036878

产品详情

品牌	林达管业	使用温度范围	-196-500 ()
摩擦系数	0.1	磨损量	0.1
抗撞强度	PN0.6-32 (MPa)	材质	SUS304 SUS316 SUS316L
管道口径	DN20-DN500 (mm)	管道厚度	0.5-1.0 (mm)
适用流体	气 水 油		

一端平焊法兰，一端松套法兰连接
产品代号：f2公称通径：dn10
~ dn800工作压力：0.6 ~ 40(mpa)

一. 金属软管的特点与应用不锈钢金属编织软管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温 (- 196 ~ 420)、重量轻、体积小、柔软性好等特点。应用于航空、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、木材、烟草、交通等众多行业。二.金属软管两端的接头连接方式接头主要包括螺纹连接、法兰连接、快速接头连接等型式

7年诚信通企业，品质值得信赖，欢迎来电咨询！