

排插插座南非SANS 164-1标准CNAS检测报告测试要求

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 排插插座南非SANS 164-1标准CNAS检测报告测试要求 |
| 公司名称 | 宁波立讯标准技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省宁波市鄞州区菁华路166号立讯检测1-2楼 |
| 联系电话 | 13590447266 13590447266 |

产品详情

智能插座，现在通常指内置Wi-Fi模块，通过智能手机的客户端来进行功能操作的插座，基本的功能是通过手机客户端可以通断电流，设定插座的定时开关。智能插座要经过第三方检测机构测验相关的产品安全规范；并且也代表着出产工厂赞同接纳严厉的守时查看，以确保产品品质，方能进入市场销售。

转换插测试标准：

UL498+498A、UL60730-1+UL498+498A、AS/NZS 3100+3112+3122+3105+3133+62368

BS1363-3、EN60669-2-1、IEC60884-1+IEC60884-2-5+VDE
0620-2-1、别表第四、J60884；

排插认证标准：

UL 498+1363、AS/NZS 3100+3112+3122+3105、BS1363-2、

IEC 60884-1+60884-2-7+VDE 0620-2-1+EN61058-1、GB2099.1+2099.7

墙壁插座认证标准：

UL 498/498B、AS/NZS 3100+3112+AS/NZS 3133、IEC60884-1、BS1363-2、GB
2099.1+GB 1002

器具开关认证标准：

EN61058-1+EN61058-1-1、 EN61058-1-2、 IEC61058-1、 IEC61058-1-1、 IEC61058-1-2

空气开关：AS/NZS 3133

墙壁式开关认证标准：

EN60669、 IEC60669、 AS60669+Mrating、 EN60669-2-1、 IEC60669-2-1、 AS60669-2-1+Mrating；

插头认证标准：

IEC60884-1、 BS1363-1、 AS/NZS 3112+AS/NZS3100、 SASO2203:2018

自动控制器认证标准：EN60730、 IEC60730、 AS/NZS 3105+AS/NZS 3100+IEC60730

耦合器认证标准：IEC60320-1、 EN60320-1、 AS/NZS 60320-1

排插插座南非SANS 164-1标准CNAS检测报告测试要求

智能插座/开关测试需提交资料

- 1、 样品（具体跟曾先生确认）
- 2、 电路图
- 3、 说明书
- 4、 CDF关键零部件清单
- 5、 产品说明书（需简要说明产品参数及功能）
- 6、 产品照片（成品照片和内部照片）；
- 7、 产品标签（或者Label图纸）；

智能插座/开关测试办理流程

- 1、 咨询
- 2、 确认产品报价
- 3、 签订认证合同，付款

- 4、提供样品及相关资料
- 5、送样或寄样到立讯检测
- 6、进行测试
- 7、出草稿
- 8、发证

周期：3周左右