

桥面抛丸防水施工队，河南FYT-1聚合物沥青防水涂料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 桥面抛丸防水施工队，河南FYT-1聚合物沥青防水涂料 |
| 公司名称 | 广东众建新型材料有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 表干时间:4小时 产地:广州 耐热度:180度 |
| 公司地址 | 广州市白云区东平中路5号401B030 |
| 联系电话 | 17666668815 17666668815 |

产品详情

桥面抛丸防水施工队，河南FYT-1聚合物沥青防水涂料

技术参数

(1) 外观：稍稠，深褐色液体。

(2) 粘附：

对所有建筑材料（混凝土、砂浆、陶瓷、灰泥、木材等）都是很理想的，及使潮湿的基面也粘贴的很好，对于抛光或上釉的表面，粘附不够理想，在这种情况下，应将该表面处理粗糙一些即可。

(3) 耐热性：

FYT-1聚合物沥青防水涂料在170 时5小时恒温，垂直表面不流淌、不起泡，没有任何变化。

(4) 耐低温柔性试验：

该涂料在-20 时还是较软的，不会变脆，在 10mm的圆棒上围绕无任何裂纹。

(5) 不透水性：

对1mm厚的涂料层做实验结果表明，该涂料层完全防水，技术指标0.1Mpa/30min不透水。

(6) 耐化学性能实验：

耐盐溶液，弱酸和碱性物质性能很好。

(7) 溶水性：

该涂料在液体状态是完全可溶的，干燥后是不可溶的，形成独特的高分子改性沥青防水弹性涂膜。

(8) 经试验：

该涂料无毒，也不易燃烧。

(9) 延伸性能：

该涂料具有软橡胶的弹性，拉伸后能恢复原状。

10;包装规格：50Kg/桶

的FYT-1道桥防水涂料生产商