

PC科思创（拜耳）2805 注塑级

产品名称	PC科思创（拜耳）2805 注塑级
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	科思创:2805 PC:注塑级
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

物性表

机械性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
断裂伸长率				ASTM D638/ISO 527
拉伸模量				ASTM D638/ISO 527
伸长率				ASTM D638/ISO 527
Charpy冲击强度				ASTM D256/ISO 179

缺口冲击强度		
IZOD		ASTM D256/ISO 179
光学性能测试条件 透光率	测试方法 测试结果单位	ASTM D1003/ISO 13468
折射率		ASTM D542/ISO 489
热性能测试条件 燃烧性(率)	测试方法 测试结果单位	UL94
热变形温度		ASTM D648/ISO 75
		ASTM D648/ISO 75
维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359

电气性能测试条件测试方法测试结果单位 表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093
介电常数		ASTM D150/IEC 60250
		ASTM D150/IEC 60250
介电损耗		ASTM D150/IEC 60250
		ASTM D150/IEC 60250
耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093
物性性能测试条件测试方法测试结果单位 成型收缩率		ASTM D955
密度		ASTM D792/ISO 1183

熔融指数 (流动系数)		ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62