

施耐德 SPM6KL在线式UPS不间断电源6KVA/6KW 2年质保 售后上门

产品名称	施耐德 SPM6KL在线式UPS不间断电源6KVA/6KW 2年质保 售后上门
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC施耐德ups 型号:SPM6KL 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

施耐德UPS电源SPM6KL/6KVA泰山系列参数

施耐德电气 SPM 在线式 UPS,6kVA 塔式,长型,220V,用于中国市场高品质双转换在线式UPS 设计用于满足重要的电源保护需求,轻松应对不稳定的电源条件。包括:基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 数量 1 - 直流电缆, USB信号线, User Manual

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能

EPO接口

把设备连接到紧急电源关闭 (EPO) 系统,这样能够在紧急情况下关闭电源。

输入功率因数校正

通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。

智能电池管理

通过智能、精的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

LCD 图形表示

文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

串行连接

使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

USB connection

使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

施耐德UPS电源SPM6KL/6KVA泰山系列参数 特点与优势易管理性

串口连接通过串口对UPS进行管理。SmartSlot 插槽利用管理卡定制 UPS 性能LCD 图形表示文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。LED Indicators为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。Network manageable通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

可服务性

断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告预测故障通知。提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换有声报警提供改变市电和UPS电源条件的通知自动自检定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。

【型号】 SURT5000XLICH/UXICH,SURT6000XLICH/UXICH,SURT8000XLICH/UXICH

【额定容量】 1kVA/0.8KW,2kVA/1.6KW,3kVA/2.4KW

【输入输出制式】 单相输入,单相输出

【主路】

输入制式: L+N+PE

额定输入电压: 220/230/240Vac

输入电压范围: 160~280Vac

输入频率范围: 50/60 ± 5Hz

输入功率因数: 0.98

【旁路】

额定输入电压: 220/230/240Vac

输入频率范围: 50/60 ± 5Hz

电池: 电压 长机 192~240Vdc 192~240Vdc

【输出】

输出制式: L+N+PE

额定输出电压: 220/230/240Vac ± 1%

输出频率: 在线模式;跟踪旁路输入;电池模式:50/60 ± 0.05%

输出功率因数: 0.8

输出波形失真度: 2%

【系统】

效率: 高达96%

过载能力: 125%额定负载5分钟后转旁路; 150%额定负载1分钟后转旁路

【环境】

工作温度: 0~40 ° C

储存温度: - 40~70 ° C (电池: - 20 ° C~40 ° C)

相对湿度: 0%~95% RH (无凝露)

海拔高度: 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额, 4000m

噪音 <50dB

【净重】

55/36KG,55/36KG,100/41KG