

# TPU 德国巴斯夫 S95A 高强度 耐磨 注塑级

产品名称	TPU 德国巴斯夫 S95A 高强度 耐磨 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	37.00/千克
规格参数	巴斯夫:高强度 耐磨 注塑级 S95A:良好的撕裂强度 耐热 德国:管材 滚轮轮胎 鞋类
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

国际原油期货价格上升，主要是因沙特阿拉伯和俄罗斯开会讨论如何加强市场稳定。沙特国家媒体报道

TPU 德国巴斯夫 S95A 高强度 耐磨 注塑级

产品说明：

Elastollan S95AN is specifically formulated for injection molding applications with short cycling time. It exhibits good hydrolytic stability, excellent abrasion resistance, toughness, good heat, oil, fuel, and solvent resistance. It has excellent damping characteristics and outstanding resistance to tear propagation. Elastollan S95AN is supplied uncolored in diced form.

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

100%模量		ASTM D412/ISO 527
300%模量		ASTM D412/ISO 527

凹凸冲击强度	+ 20	DIN 53453
断裂延伸率		DIN 53504-S2
抗拉模数	300%	DIN 53504-S2
	20%	DIN 53504-S2
	99%	DIN 53504-S2
抗拉强度		DIN 53504-S2
抗张强度		ASTM D412/ISO 527
磨擦损耗		DIN 53516

室温断裂伸长率 撕裂强度		DIN 53517
		ASTM D624/ISO 34
硬度		DIN 53505
		DIN 53505
硬度 A		ASTM D2240/ISO 868
基本性能 密度	测试条件 测试方法 测试结果单位	DIN 53479

TPU 德国巴斯夫 S95A 高强度 耐磨 注塑级

## 供应

TPU 巴斯夫 1185A 特性:用于射出、挤出、吹出;TPU 巴斯夫 1190A 特性:用于射出、挤出;TPU 巴斯夫 1195A 特性:用于射出、挤出;TPU 巴斯夫 1095A

特性:高拉伸强度,抗菌,良好的撕裂强度,耐磨损性良好,有弹性TPU 巴斯夫 B95A

特性:殊聚酯类Polyester,低温中仍保持良好的柔软性;TPU 巴斯夫 C80A

特性:异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、低温柔软性及防潮耐水解性;TPU 巴斯夫 C85A

特性:品质聚脂类,适用于射出、押出、吹出。TPU 巴斯夫 C90A

特性:品质聚脂类,高强度射出级,适用于汽车;TPU 巴斯夫 C95A

特性:品质聚脂类,适用于射出、押出、吹出。TPU 巴斯夫 C98A

特性:异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、低温柔软性及防潮耐水解性。TPU 巴斯夫 B98A

特性:殊聚酯类Polyester,低温中仍保持良好的柔软性TPU 巴斯夫 S80A

特性:良好机械特性,优异的耐磨性,高弹性。TPU 巴斯夫 C64D

特性:异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、低温柔软性及防潮耐水解性TPU 巴斯夫 C60AW

特性:异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、低温柔软性及防潮耐水解性;

TPU 德国巴斯夫 S95A 高强度 耐磨 注塑级

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王和俄罗斯副总理诺瓦克在沙特首都会面，讨论OPEC+为维持市场平衡所做的努力