

粉煤灰卸料插板阀、手动碳钢法兰闸板门

产品名称	粉煤灰卸料插板阀、手动碳钢法兰闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	980.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10C粉煤灰卸料插板阀、手动碳钢法兰闸板门、耐磨手动螺旋闸门、闸板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。动螺旋闸阀通常于卸料器配套使用,手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种。

粉煤灰卸料插板阀、手动碳钢法兰闸板门结构特点:

结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整尺度。本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器、如安装以上驱动装置,气动装置在合同中注明。

粉煤灰卸料插板阀、手动碳钢法兰闸板门工作原理:

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。

主要性能规范:

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

粉煤灰卸料插板阀、手动碳钢法兰闸板门主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

粉煤灰卸料插板阀、手动碳钢法兰闸板门主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129

580

525

485

16-M27

640

545

305

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

550