

# 森林防火太阳能感应网络音柱森林景区紧急语音广播

产品名称	森林防火太阳能感应网络音柱森林景区紧急语音广播
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	268.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 类型:感应音箱 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

## 产品详情

林区卡口IP网络音柱 林区卡口语音紧急广播系统，林区卡口紧急求助对讲广播报价

森林卡口IP网络音柱，森林卡口紧急语音广播系统报价

森林卡口语音之林（景）区出入口宣教系统（太阳能视频监控语音电子杆）

产品概述：

一、特色：

- 1、宣教：主动触发针对性语音、文字提示防火意识
- 2、实时：及时有用对进出人员宣教效果
- 3、经济：长期有用，削减人员工作量，一次投入长期获益
- 4、环保：太阳能供电
- 5、取证：主动抓拍、录像进入人员、车辆视频图像
- 6、操控：长途操控语音、文字等宣教内容

7、 警示：森林防火警示效果

8、 办理：使用4G长途统一办理

## 二、 功用：

1、 进入林区入口时主动进行语音提示如：“您已进入林区、请注意森林防火”等

2、 一起LED显现屏主动显现提示文字如：“您已进入林区、请注意森林防火”等

3、 摄像机一起触发录像，保存在摄像机上

4、 触发录像通过手机或电脑软件进行检查或下载保存；

5、 选用太阳能方法供电，阴雨气候待机三天以上；

6、 太阳能操控根据串联型脉宽调制（PWM）充电方法，选用全数字化技术设计，全主动运转形式；

7、 具有蓄电池温度补偿功用；

8、 多重的电子维护功用，如光伏阵列过流、光伏阵列短路、光伏阵列极性反接、蓄电池极性反接、负载过载、蓄电池超温、负载短路、TVS高压浪涌、操控器超温等维护功用；

9、 支撑有线网线、4G、WIFI长途传输；

10、 支撑云服务器、手机APP办理；

11、 4G/WIFI版支撑长途或本地喊话及长途播映语音；

12、 4G/WIFI版长途或本地信息发布LED显现屏显现；

13、 4G/WIFI版长途或本地检查太阳能电压及电池电量；

14、 4G/WIFI版在雨地利长途或本地可操控敞开封闭LED屏、摄像机、红蓝闪灯功用；

15、 4G/WIFI版单卡支撑实时与前史视频检查、播映语音替换、LED屏幕显现文字替换。

森林卡口IP网络有源通知音柱参数：

室外一体化壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和扬声器；

可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。

一体化壁挂式设计，铸铝音柱，外观美观，工艺考究，做工精湛；

集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自

服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；

采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；

内置功率放大器，输出功率：40W，音质达到CD级；

具有1路RJ45网络接口，直接接入网络即可使用；

能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；

内置5寸全频防水喇叭\*4+2.5寸高音号角单元；

有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

## 技术参数

产品型号 SIP-611系列

网络接口 标准RJ45 10M/100M网口（1个）

支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP , FTP , ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置.

音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG

待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设

断电断网重启恢复时间 小于1秒

网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms ,

传输速率 10/100Mbps

音频模式 网络数据包，CD音质

频率响应 20Hz ~ 16KHz

谐波失真 0.3%

信噪比 > 75dB

工作温度 -20 ~ +60

工作湿度 10% ~ 90%

功耗 15W-60W（根据实际可选）

输入电源 AC220V或12V/24V/48V