

安徽上门回收厚膜型环氧煤沥青漆

产品名称	安徽上门回收厚膜型环氧煤沥青漆
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

COD和BOD的去除率分别达86.18%和97.12%。深圳市下坪固体废弃物填埋场对垃圾渗滤液的处理采用了渗滤液贮水池氨吹脱塔厌氧生物滤池SBR池排放的工艺流程，各项水质指标均达到国家三级排放标准。整个工艺具有较强的耐冲击负荷能力，当进水CODCr浓度为1mg/L ~ 15mg/L、BOD5浓度为3mg/L ~ 5mg/L时，出水各项指标一直比较稳定。出水CODCr、BODNH3-N、TN分别为6mg/L、5mg/L、1mg/L、1mg/L左右。安徽上门回收厚膜型煤沥青漆我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂 各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。控制系统包括手动和自动操作部分.手动控制时由操作人员手动控制，用操作器控制变频器、滑差电机及阀等。自动控制时对微机发出控制信号经执行部分进行自动操作。微机对整个锅炉的运行进行监测、报警、控制以保证锅炉正常、可靠地运行，除此以外为保证锅炉运行的安全，在进行微机系统设计时，对锅炉水位、锅炉汽包压力等重要参数应设置常规仪表及报警装置.以保证水位和汽包压力有双重甚至三重报警装置.以免锅炉发生重大事故。微机控制系统由工控机、显示器、打印机、手操器、报警装置等组成，能完成对给水、给煤、鼓风、引风等进行自动控制，使锅炉的汽包水位、蒸汽压力保持在规定的数值上.以保证锅炉的安全运行.平稳操作，达到降低煤耗、提高供送汽质量的目的，同时对运行参数如压力、温度等有流程动态模拟图画面并配有数字说明，还可对汽包水位、压力、炉温等进行越限报警.发出声光信号.还可定时打印出十几种运行参数的数据.以形成生产日志和班、日产耗统计报表.有定时打印、随机打印、自定义时间段打印等几种方式。