

福州市防腐沥青漆厂家 每桶价格

产品名称	福州市防腐沥青漆厂家 每桶价格
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 温度:耐高温 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧煤沥青

漆是在传统环氧

煤沥青涂料的基础上，加入中外

公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、云母氧化铁

、其它耐蚀颜填料、特种添加剂及活性溶剂

等，经先进工艺制备而成的双组分长效重防腐涂料。底漆为A型，中涂漆为B型，面漆为C型。

钢铁表面的焊缝须达到表面无棱角、光滑、无焊瘤、无毛刺。

进行厚涂施工时，以不流淌为宜，配制时一般不必加入稀释剂，但若环境温度过低，粘度较大时，可添加稀释剂1%~5%，同时适当增加固化剂；

施工时，须注意天气和温度的变化，雨、雾、雪天或相对湿度大于80%时，不宜施工；

玻璃布的厚度为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为12×10根/cm²或12×12根/cm²规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用；

补口方法:补口防腐层与管体防腐层的搭接不少于100mm，搭接处的表面处理需达到St3，擦净、无污物；

补伤口方法:先去掉已伤的防腐层，如果未露基底，则只需补中涂层，玻璃布网孔面漆已灌满；

外观检查:对涂装的管道须逐根检查，并做到防腐涂层平整，无皱折和鼓气。针孔检查:可用电火花检漏仪检测，中等级为2000V，加强级为3000V，特加强级为5000V，平均每45m²发生火花不超过1处，即为合格。如不合格，针孔处须补涂。

适用于性或部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐;埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。