

沥青路面热再生修补机

产品名称	沥青路面热再生修补机
公司名称	济宁洪屹机械有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:洪屹 型号:HY-09 产地:山东济宁
公司地址	济宁市任城区电化路吴庄经济工业园22号
联系电话	13153751513

产品详情

沥青路面红外加热板

适用于沥青路面表层的坑槽、龟裂、车辙、裂缝等所有病害，同时还可适用于市政工程的路面开挖、铁路路口及涵洞井盖四周的处治、做路肩、沥青和混凝土结合面的处理、冷接缝的处理、人行道花纹效果的制作等，并可用于整个路面的再生铺摊。该设备加热效果好，5 - 8分钟内路面软化厚度达5 - 6cm，表面不发焦发黑可根据需要整体或分区加热 自动点火、自动熄火保护...

加热板是一种高效、节能、环保的沥青路面再生修补设备。适用于处理各种路面病害：网裂、坑槽、壅包、车辙、桥头接缝、新旧路面接头、裂缝及城市井盖周边坏损等；同时还可以在冬季快速融化城市道路、机场跑道结冰层、并可用于整个路面的再生铺摊等。可实现废料再生，节约施工成本，可以分区加热，根据病害区域大小选择不同加热面积。

将液化气和空气按照一定的比例混合好之后在表面燃烧，燃烧所产生的大部分热量转化为红外线并加热沥青路面。由于红外线能够穿透沥青路面，故能在短时间内直接加热到沥青深层并使其软化。软化后的沥青层经过翻松、找平、压实等工序即可修补完毕。

沥青路面坑槽修补施工流程

- 1、用扫把将要修补的路面清扫干净；
- 2、把加热仪放在破损的路面上，定时器设置在5-6分钟进行加热；
- 3、用耙子耙松软化好的沥青路面，然后用铁铲把沥青铲掉，重复加热可加深加热深度；
- 4、如沥青坑槽缺少沥青料，则把新料或废旧料破碎成小块后填充进需要修补的区域，摊铺平整；

- 5、再次把加热仪放置于修补区域，加热约1-2分钟，使新料或废旧料得到充分软化；
- 6、拌合后急用小型振动压路机或平板夯碾压路面，确保修补路面密实即可。