

足球场人工草坪生产厂家1

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 足球场人工草坪生产厂家1 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售3部 |
| 价格 | 20.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 足球草:运动场 规格:50mm |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18232767189 18232767189 |

产品详情

足球场草坪施工流程：

步骤一:测画底线

按照图纸尺寸把线仔细、清晰地画在场地的基础表面上。所有标志线必须是双线。使用工具：墨斗、双色铅笔、钢尺卷、水泥钉、铁锤

步骤二:草坪准备 将全部施工用草按照图纸要求移到施工要求地点一侧摆放。

使用工具：经甲方确认的图纸

步骤三:草卷展开、修边

将乙方提供的生产设计与铺装图进行对照，将生产设计上卷号为***的草卷放进铺装图上注明“1”的位置，展开，经整理并确认无褶皱、扭曲等现象后，将草卷多余的边（无草苗部分）裁掉，裁剪后要***草卷宽度不少于四米（因为生产的原因宽度可能会超过四米）同时要***直线度；

然后将***卷草放入***位置展开，展开时将其中多余的部分搭到***卷草坪上，然后将与***卷搭接的部分裁掉，再将多余的另一边修剪整齐。其余的草卷一次类推。为***场地美观，放草时，要尽可能是草坪搭接紧凑，但修边后不能有重叠，同时要***草坪与草坪***边上的一行草丝不能相距太远，***多是该草坪一个行距的距离。

步骤四:粘接接缝边

将已经修好的草卷的边均匀向上折叠20-30cm，把准备好的20cm宽的接缝带放在相邻的草卷之间

的基础上，然后均匀涂抹上胶水，自然晾晒一段时间后，再放下接缝边（注意：不能将两边的草苗压在接缝边下）。

在粘接好后，检查胶水凝固的情况，在胶水快要凝固的时候，用人工在接缝边上回来回踩踏，使接缝边、胶水、接缝带充分的粘接。

使用工具：美工刀、刮胶板

步骤五:标志线的切割

在草坪上找准预留标志线，在标志线的中间位置用刀划开，并且使它自然收缩一段时间（半天或）后，用美工刀沿画好的线，割出标志线的位置。使用工具：美工刀

步骤六:粘接标志线

将成卷的白色草坪剪成相应宽度的长条，将其放入预留的标志线位置，然后将其与旁边的绿草用30厘米宽的接缝带粘接在一起。工艺基本同绿草接缝边的粘接。

步骤七:注石英砂

将准备好的石英砂均匀地布在场地上（有条件的场地可以使用注砂机），用刷子仔细地把布好的石英砂刷一遍，使石英砂能自然地落到草苗根部，起到使草苗自然竖立的作用，为注橡胶颗粒做准备。使用工具：铁锹、运砂车或注砂机

步骤八:注橡胶颗粒。

使用工具：铁锹、运砂车或注砂机。