

# 给煤机电动插板阀

产品名称	给煤机电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X、H-10C给煤机电动插板阀电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力

PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ973H-10C~16C)、不锈钢(PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P),具有排渣功能的的闸阀。给煤机电动插板阀特点:1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。4、配有多回转式电动装置,使闸板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭。给煤机电动插板阀适用场景:PZ973H、PZ973F、PZ973Y 电动刀闸阀 通径范围:DN50~DN800,使用温度: 100 ,应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。给煤机电动插板阀零部件材料型号材料阀体阀杆密封面填料PZ973H-10CWCB2Cr13硬质合金、聚四氟乙烯V型聚四氟乙烯、柔性石墨环PZ973H-16CPZ973F-10PPZ973Y-10PCF8(304)0Cr18Ni9

(304)PZ973Y-16P给煤机电动插板阀主要技术参数型号PN工作压力 / MPa适用温度 /

适用介质PZ973H-10C10~161.0~1.6 100纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物PZ973H-16CPZ973F-10PPZ973F-16PPZ973Y-10PPZ973Y-16P给煤机电动插板阀结构图给煤机电动插板阀主要连接尺寸MPaDNLDD1 D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M16220100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400102565515482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-M306801000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618065461851451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M16230150562852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M223603007846041037596012-M2240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400450114640585545138020-M27530500127715650609153020-M30530600154840770720180020-M36600700165910840788215024-M366008001901025950898242024-M36680