

## PET聚酯薄膜[冰箱固定胶带]

产品名称	PET聚酯薄膜[冰箱固定胶带]
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	.00/卷
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

### 产品详情

pet聚酯薄膜[冰箱固定胶带] 产品名称：pet胶带电器保护胶带 产品介绍：

pet聚酯薄膜胶带。此产品表面经特殊处理，剥离力低，噪音小，粘性强。对于钢板，塑板，铝板具有耐温100 /1.5小时，冷剥热剥不脱胶的特性。使用范围：

主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。

冰箱部件发泡时粘贴使用。颜色有：蓝色，其他颜色可根据客户要求。产品认证：

符合欧盟rohs认证，sgs认证，iso9001质量体系认证。技术参数 品名 基材（mm） 胶系 总厚（mm）

剥离力（g/in） 初期力（mm） 适用温度（ ） rx-806l 0.036(蓝)离型 亚克力胶 0.06±0.005 > 200 13# < 100

0-100 rx-806 0.036（透明）离型 亚克力胶 0.06±0.005 > 200 13# < 100 0-100 rx-802l

0.036（蓝）离型 亚克力胶 0.06±0.005 > 200 13# < 100 0-100 rx-808a 0.036（白色）离型

亚克力胶 0.06±0.005 > 300 15# < 100 0-100 rx-801a-1 0.025（白色）不离型 亚克力胶

0.05±0.005 > 300 15# < 100 0-100 rx-808a-1 0.036（白色）不离型 亚克力胶 0.06±0.005

> 300 15# < 100 0-100 rx-803l-2 0.036（蓝）离型 橡胶型 0.055±0.005

> 400 15# < 100 0-100

[优惠pet]冰箱固定胶带 厂家长期生产供应优质pet冰箱胶带，pet胶带电器保护胶带。pet胶带(聚酯胶带)

基材：聚脂薄膜。此产品表面经特殊处理，剥离力低，噪声小，粘性强。具有耐温100 /1.5小时。

冷剥，热剥不脱胶的特性。主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。冰箱部件发泡时粘贴使用。颜色有：蓝色，其他颜色可根据客户要求。

[耐高温pet透明冰箱胶带] pet胶带(聚酯胶带)基材：聚脂薄膜 胶系：橡胶

.此产品表面经特殊处理,剥离力低,噪声小,粘性强

.具有耐温100 × 2hrs冷剥不脱胶的特性.主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。其特点是胶带揭开无声、不留残胶、特别适合电器的活动部件固定，

如：门、盖等的固定。适用于冰箱部件发泡时粘贴使用。特点：耐高温(130 )、不沾污、

胶不转移，易剥离剥离强度 n/25mm 7.84 持粘性 mm 1小时位移 3mm 耐高温 130 10分钟,胶不外溢

不沾污 60 2小时,被粘物体无残胶 颜色有:浅蓝,浅绿.透明

联系我时记得跟我说在顺企网看的可以提供免费样品 手机18068088565 电话 0512-36618565

传真 0512-82092589 qq:1228072688