

北京大理石翻新保养资质 是怎么回事

产品名称	北京大理石翻新保养资质 是怎么回事
公司名称	高德资信评估(广东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理范围:全国受理 网上可查:正规备案网上可查 证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度
公司地址	广州市天河区吉山新路街4号301-103
联系电话	18680565502

产品详情

北京大理石翻新保养资质 是怎么回事

大理石翻新、保养服务企业资质证书

一、大理石翻新所用材料：

- 1.大理石晶硬剂、大理石晶硬粉和配套保养液
- 2.钢丝棉：0号钢丝棉、1号钢丝棉、1号不锈钢钢丝棉
- 3.打磨垫：马毛垫、白垫、红垫

二、施工方案：

- 1、使用洗地机先将大理石表面彻底清洗。
- 2、用纯净水将结晶粉调成糊状，均匀涂抹在研磨垫上。
- 3、用结晶机配合结晶粉或结晶药剂开始研磨。
- 4、当大理石表面结成高光晶面后，用吸水机吸掉地面残留糊状物。
- 5、用抛光垫抛光，使地面完全干燥、光亮如镜。

三、大理石翻新验收标准：

1、边角与保持一致，光亮照人。

2、无污染.无脚印及划痕。

四、大理石结晶的特点：

1、大理石结晶后石材表面整体均匀、清澈，有镜面的感觉，显现出石材原有的色泽。

2、光泽度高，可达85-100度以上，基本达到新出厂石材的标准。

3、硬度高，不易划伤，一般硬物（或自然行走）不会对石材造成磨损。

4、表面干爽，不吸附灰尘，便于每日用静电油推尘。

五、将大理石的养护方案内容主要有：无缝处理、剪口打磨、研磨抛光、防护以及结晶处理，下面给大家简单的介绍下这几种大理石的养护内容

大理石翻新所需设备、配件及耗材为:普通加重机、4寸金钢石水磨片、17寸翻新盘、吸水机、告示牌、喷壶、玻璃刮、抹水器、水桶。大理石翻新步骤分为三个方面，从轻度，中度到深度翻新，下面咱们给大家简单的介绍下。大理石轻度翻新：石材表面被轻微划伤,可采用轻度翻新工序进行翻新处理。如地面有旧蜡则先起蜡,再使用800#金钢石水磨片加清水打磨十分钟,注意:在打磨过程中加水,以保持地面湿润,并用吸水机吸走污水,以防止污水第二次污染地面。再换1500#、3000#抛光片、金钢石水磨片,用上述方法进行逐一打磨。翻新程序全部完成后,用清水洗净并吸干石材表面的水,大理石轻度翻新工作完成。

大理石翻新是对铺设于大理石地面、墙壁（或外墙）、台面，柱位等大理石板面无接缝处理和产生污染、风化、孔洞，无光等现象后，需借助药剂、石材翻新护理机械，工具等进行清洗、打磨，抛光处理使其恢复与初装铺设前的光度一样和使大理石板面更具观赏效果的一个过程。经翻新处理后的大理石板备以下效果：1、硬度提高：处理后表面，不起尘、耐磨耐刮，延长石材地面使用寿命。2、镜面效果：可使水磨石表面达到石材一样的光泽，光洁度高。光度可达105°或以上。3、抗污性好：耐腐蚀、防油、防水、防渗、防污，吸水率小于0.5%。4、易保养：日常清洁、养护容易，降低后期清洁养护成本，日常只需采用尘推配合静电吸尘推尘，定期中性清洁剂清洁或石材护理液抛光大理石板面。

理石翻新研磨处理。2：局部落差处理。3：清洗防护处理。4：结晶抛光处理。5：无缝填补处理等。下面我们先谈谈翻新研磨处理、结晶抛光处理的施工工艺：首先在翻新打磨前先做防水，目的是使到石材尽可能少吸水，从而达到降低石材吸水率，300#后再做防水，那时候因为研磨会造成防水的效果降低或消失，条件允许的情况下***800#后再做一次防水。遇到比较疏松的石材，例如白沙米黄、沙岩、热带雨林、木纹石等要先用高含量密封固化剂（如超硬无机涂料、含量40%以上有机硅树脂密封剂）作前处理，使到石材在填补疏松的同时也硬化了材质。