

ACP-101A 韩国亚隆 A-RYUNG 自吸泵 ACP-251A ACP-181A ACP-401A

| | |
|------|---|
| 产品名称 | ACP-101A 韩国亚隆 A-RYUNG 自吸泵 ACP-251A ACP-181A ACP-401A |
| 公司名称 | 苏州维多亚自动化电气设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:亚隆A-RYUNG 型号:ACP-251A 产地:大连 |
| 公司地址 | 中国江苏苏州市相城经济开发区旺庄路88号三号 厂房 |
| 联系电话 | 17768050173 |

产品详情

ACP-101A 韩国亚隆 A-RYUNG 自吸泵 ACP-251A ACP-181A ACP-401A

库存现货

欢迎咨询

韩国亚隆A-RYUNG自吸泵ACP-A系列

是一种水平式水泵，不易受安装场所的限制，外观设计紧凑，广泛用于机床设备。

水泵初次运转时，从吐出口倒入切削液，待灌满后再启动。

因为内置机械轴封，请避免长时间空转（30秒以内）。

我司常备库存型号：ACP-101A ACP-181A ACP-251A ACP-401A

ACP-61A 流量20L/MIN 扬程2米 进出口尺寸3/8" 重8KG

ACP-101A 流量30L/MIN 扬程2米 进出口尺寸3/8" 重9KG

ACP-181A 流量53L/MIN 扬程3米 进出口尺寸1/2" 重12KG

ACP-251A 流量85L/MIN 扬程4米 进出口尺寸3/4" 重13KG

ACP-401A 流量125L/MIN 扬程5米 进出口尺寸1" 重15KG

ACP-1101A 流量190L/MIN 扬程6米 进出口尺寸1 1/2" 重32KG

自吸泵使用注意事项：

安装后启动和长期停止后重新启动前，必须进行切削液的引液。如果不进行切削液引液而运行，就会损坏轴封装置，禁止空转30秒以上！

从出口注入引液，直到通过进口完全排净水泵内部空气为止。如果没有充满引液而运行，可能会损坏轴封装置，需要加以注意。

出口侧管路低于进口侧管路时，不能注入引液，多以应另设排气口，或者是引液注水口足够高。

水平式泵的吸入长度设置应小于0.6米。

吸管末端距离水箱底部过近，或离墙面太近，会产生漩涡，并产生吸气噪声和震动，混入切屑等现象，所以应保持足够的距离（20mm以上）。

水泵内部混入切屑金属粉，可能导致轴封装置的磨损甚至损坏，所以应设置滤网装置。