

双登蓄电池耐高温系列GFMH-800 2V800AH

产品名称	双登蓄电池耐高温系列GFMH-800 2V800AH
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:GFMH-800 尺寸（mm）:370*181*346
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

双登电池性能指标

工作寿命：浮充使用寿命10年（25℃正常启动充裕电的条件下），深循环寿命1200次（25℃放电深度80%，且补充足电环境下）

充电接受能力：充电电池100%深度放电后，以2.35V/单个稳压过流保护0.15C 10(A)电池充电10h，充得用电量在释放用电量的98%之上

密封性反映高效率：超过99%

容积保存率：静放90天之后剩余容量超过90%

短路容量：10h率容积0.1C 10A充放电至终压1.80V/单个0.1C 10，3h率容积0.25C 10A充放电至终压1.80V/单个0.75C 10，1h率容积0.55C 10A充放电至终压1.75V/单个0.55C 10

容积修复特性（接线特性）：以0.1C 10A充放电至0V，接线24h，以2.35V/单个稳压过流保护0.15C 10(A)电池充电10h，再用2.25V/单个稳压过流保护0.15C 10(A)电池充电24h，检验C 10容积，持续5次，其剩余容量不低于原始容量90%

双登蓄电池技术性能指标:

1.各种各样规格，型号规格和容积供选择,适用范围强，还可根据客户要求跟生产厂家协议书进行加工.给您量身定制，可针对不同标准进行各式各样组成.品质优，价格便宜。

2.:的原料做成选用A品锂电芯,容高内电阻低压平稳。

3.质量稳定,循环系统坚固耐用.:持续充电放电次能,电池电量不少于短路容量的80%。

4.无记忆性:可以随时开展充、充放电应用。

5.安全系数高:充电电池内嵌电池保护板,有过度充电亏电维护,确保电池系统应用。

6.环保规定:没有有害物合乎ROHS,SGS,CE,UL等验证适宜欧洲市场规定。

7.交货期短,服务承诺2-4天安排发货服务项目健全及时。

8.能量密度,长摆放时长,温度范围广,优良密封特点相对稳定的放电电压

双登蓄电池产品特征:

1、免补水保湿、维护保养简易

采用特殊设计方案解决了充电电池在电池充电环节中电解法缺水的情况，充电电池在使用中液体积和比例基本上没变化，因而充电电池在使用期限

期内彻底不用补水保湿，维护保养简易。SHOTO电瓶GFM-300 2V300AH型号齐全2、密封性安全性、安装操作方便

充电电池内没有流动液，充电电池立柱式、侧睡安装应用

均，无液漏之患，并且在常规电池充电环节中充电电池不会造成有机气体。因而可以将电池安装在办公室或设备配件屋内，而不需要另建专用型充电电池房，减少工程预算。

服务项目特性:双登蓄电池售后服务:

1.对卖出的充电电池大家创建《顾客档案》，推行服务支持。

2.充电电池卖出后，推行随时随地手机追踪，并实施每年都要-次完全安全巡检,并向消费者汇报蓄电池使用状况，让客户使用的安心。

3.产生客户投诉时，--小时之内提供建议。包含当场修复方案和退换货处理措施，直至消费者满意。服务宗旨是把顾客的不便降至小。

4.通常情况下，退还充电电池在交货一周内出示检验报告,确属我公司缘故我公司担责任;非我公司充电电池缘故,大家出示相对应汇报