

# 高浓度含油污水分离设备

产品名称	高浓度含油污水分离设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	11300.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

## 产品详情

### 高浓度含油污水分离设备

一、环境影响分析1、污泥处理污泥池中的污泥通过好氧消化后，定期由环卫部门统一处理，周期为6个月。2、防渗措施本污水处理站中采用钢结构水池，为了避免污水渗出，钢结构采用防渗设计，并在池内壁用2mm厚1:2水泥浆粉刷，池外壁用851防水涂料，设备本体防腐寿命，以防止二次污染。3、防腐措施本污水处理站池体之间大都连接管采用钢管。为了延长其使用寿命，所有钢管我们采用国内\*的IPN8710系列互穿网络防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油，且耐老化，耐冲磨。其zui大特点是能带锈防锈。管道安装完毕后涂IPN8710-1带锈防锈涂料3度。4、降噪措施本污水处理站主要的噪声来源是鼓风机，为此我们采用一系列措施降低噪声。本污水处理站采用由日本德公司生产的回转式鼓风机。该风机引进日本\*\*技术，具有运行安全\*\*，维修方便，本体噪低，对周围环境影响小的特点，同时在风机基础下设置隔振垫，并在风机进风口上安装，在出风口上安装可曲挠橡胶接头，以减少振动产生的噪声。

### 二、方案特点

生活污水处理系统工艺成熟，保出水效果稳定、良好。并采用自动化控制，劳动强度低。由于生活污水中成份较高，BOD5/CODcr 0.5可生化性好，因此设计采用生物膜法处理。因为生活污水中氮含量较高，在进行生物降解时会以氮形式表现出来，排入水中氮指标会升高，而这也是一个污染控制指标，因此我们采用A/O工艺在去除物的同时降解氮值。缺

氧池的溶解氧控制在0.5mg/L左右。通过对二沉池表面负荷、有效深度和污泥斗倾角等设计参数合理选择，从而提高了固液分离效果。采用新型填料，不易堵塞，接触面大，易挂膜，使用寿命长。沉淀池污泥大量回流，污泥量很少。并充分考虑\*\*造成二次污染的因素，加以防治。对水质、水量变化作充分考虑，并采用旁通措施，以备应急使用。