

# 唐音 融媒体演播厅虚拟演播室灯光及吊挂系统设计方案清单

产品名称	唐音 融媒体演播厅虚拟演播室灯光及吊挂系统设计方案清单
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	560.00/台
规格参数	结构:调簧式设计、准确定位 规格:可拉伸1.5M、2.5M可选 自身重量: 4KG
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

这是一个融媒体演播室虚拟演播厅的灯光及悬吊系统方案，中山唐音项目设计团队从现场环境入手，结合融媒体演播室丰富多样的节目需求，为其搭配了可移动的悬吊轨道，用平板灯和聚光灯搭配出一套的完成的灯光方案，并提供了完整的效果图、产品定制、安装施工的服务LED聚光灯 8台 1、LED聚光灯：LED型。

2、集成光源功率 150W,无风扇自然通风式散热。

3、焦距可调整。

4、铝合金壳体。

5、菲涅尔平板式透镜（非玻璃材质，透光度99%）。

- 6、手拉手电源（具有电源和信号输入输出功能）。
- 7、自带AC控制开关，具有软件电流控制功能，通过面板调节自身工作电流。
- 8、灯具自身具有温度显示功能，可以实时显示灯具自身工作温度。
- 9、灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节。
- 10、DMX512标准数字信号调光调光范围0-100,5600K演播室色温。
- 11、具有LED显示窗口。
- 12、双通道控制（满足自控/联控/控台受控等控制方式）。
- 13、显色指数：Ra 98。
- 14、照度大于9000LUX/米。

## LED平板柔光灯 25台

- 1、LED型、光源灯珠功率 150W。
- 2、外置可更换式电源，可满足220V市电/电池双电源供电（灯具自身具有安装电源/SONY扣板/安顿扣板位置/电源接口为卡侬插接式/互换时只需调整接口盒紧固螺丝即可实现电源模块/扣板间的互换）能够满足室内和外采双重需要。

- 3、DMX512标准数字信号调光调光范围0-100。
- 4、磨砂型柔光板透光率大于95% 柔光板和遮菲为活动插接型。
- 5、灯具自身散热良好（1小时温度小于40°）。
- 6、灯具自身具有散热窗口，窗口内衬黑色金属防尘网罩。
- 7、具有LED显示窗口。
- 8、双通道控制（满足自控/联控/控台受控等控制方式）。
- 9、灯具自带便携式提手。
- 10、灯具自身具有温度显示功能，可以实时显示灯具自身工作温度。
- 11、灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节。
- 12、可以通过面板调节自身工作电流，5600K演播室色温。
- 14、灯具具备方便检修的特点，重要部件电源模块需外置型，方便更换驱动电源，维护时无需灯具返厂，在现场即可更换维护。

#### 恒力铰链吊杆 14条

- 1、演播室灯光专用、主要由提升装置、静音型、钢带、安全保护装置（升降限位）

2、铝合金方管伸缩器等部分构成。

3、完全满足灯光布光要求。

#### 灯具吊挂层设备集成及吊件辅材 1项

1、轨道：60mm × 40mm × 40mm工字型铝合金表面氧化镀膜处理、满足整个现场吊挂系统；

2、万向器：136mm × 71mm × 46mm × 2mm、A4钢板冲压一次成型、轴承滑轮、满足整个轨道与轨道的连接；

3、灯具滑车：136mm × 71mm × 46mm A5钢板冲压一次成型、轴承滑轮；

4、电缆滑车：40mm × 71mm × 46mm A4钢板冲压一次成型、轴承滑轮；

5、定制L型挡板一批、表面黑色喷塑处理、定制一字型压板

表面镀锌处理1批及支架等附件，槽钢、角铁等，设计承重不低于250Kg/m<sup>2</sup>。

以上就是整套完整校园融媒体虚拟演播室灯光及吊挂的完整方案清单。如果您也需要为融媒体中心、校园电视台、虚拟演播室等设计灯光和装修，请联系唐音为您提供一对一服务。