

江阴PP洗条塔DFS-7 一站式服务

产品名称	江阴PP洗条塔DFS-7 一站式服务
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

PP洗涤塔是一种技术先进的环保技术产品，PP洗涤塔的作用是除去气体中的杂质与溶剂反应，可用于各种工业生产清洗气体。它有几个别名:喷雾塔、水塔、酸雾塔。它的主要材料是PP，俗称塑料。塔体本身包括本体、填充层、雾层、循环喷头管路、循环水箱等部分。其原理:当气体从洗涤塔下部入口进入自下而上运动时，遇到由上而下的喷淋水滴，气体与水进行热交换，降低气体温度;与此同时，气体中携带的尘埃被水滴润湿，小颗粒的尘埃凝结成大颗粒。由于重力的作用，这些较大的颗粒离开气体流动，与水一起流向洗涤塔的下部，由塔底的水封与污水一起提起。冷却洗涤后，气体从塔顶管排出。

其特点:噪音低、运行平稳、操作简单、方便;和电镀工业产生的酸碱气体及五种以上表面处理，采用优质PP板，风量可随意调节。PP洗涤塔是一种技术先进的环保技术产品，PP洗涤塔的作用是除去气体中的杂质与溶剂反应，可用于各种工业生产清洗气体。它有几个别名:喷雾塔、水塔、酸雾塔。PP洗涤塔，其主要材质为PP，流行的是塑料。塔体本身包括本体、填充层、雾层、循环喷头管路、循环水箱等部分。其原理:当气体从洗涤塔下部入口进入自下而上运动时，遇到由上而下的喷淋水滴，气体与水进行热交换，降低气体温度;与此同时，气体中携带的尘埃被水滴润湿，小颗粒的尘埃凝结成大颗粒。由于重力的作用，这些较大的颗粒离开气体流动，与水一起流向洗涤塔的下部，由塔底的水封与污水一起提起。冷却洗涤后，气体从塔顶管排出。

PP洗涤塔，酸雾废气从风道进入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气净化后，再通过除雾板由风机除雾排放到大气中。吸收液经塔底泵加压后喷于塔顶，并

于末端回流至塔底循环利用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准。

PP洗涤塔，采用填料塔净化废气，适用于连续和间歇废气处理;工艺简单，管理、操作、维护相当方便简单，不会对车间生产造成任何影响;适用范围广，可同时净化多种污染物;压降低，操作灵活，除雾性能好;塔体可根据实际情况选用FRP/PP/PVC等材料;包装采用高标准、低阻的护圈，可从根本上去除气体中的异味、有害物质。

PP洗涤塔的作用，一是进一步高炉煤气除尘;二是冷却效果。其工作原理是这样的:当气体洗涤器降为自下而上运动时，水滴向下喷射，遇到的气体与水进行热交换，使气体温度降低。同时，小颗粒的粉尘由于重力作用相互凝结成大颗粒，大颗粒随污水夫人从气流洗涤器底部流向底部。冷却和清洁的气体来自顶部的线。