

# 供PPO GTX8410W.GTX8430W.GTX870

产品名称	供PPO GTX8410W.GTX8430W.GTX870
公司名称	昆腾化工有限公司
价格	38.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞江苏省苏州市相城区元和镇（苏州办事处）
联系电话	0769-82525868

## 产品详情

我司长期主要经营进口工程塑料品牌有：SABIC.BASF.Dupont.Bayer.宝理.三菱.东丽.宇部.LG PA6.PA66.PC.POM.PBT.LCP.PPS.PPO.TPU.TPE.TPEE.TPX.TPR.PEI.PES.PTFE.ASA.PMMA. PC/PBT.PC/ABS.PPO/PA.ABS.ABS合金 <http://www.szktgh.com> 供应：PPO FN85 泡沫级，UL94V-0，作通用制品 供应：PPO FMC3008 泡沫级，含增强材料，UL94V-0 供应：PPO EXT115 EXT130 高流动性，耐油性已改进适合汽车工业零 供应：PPO HMC3008 导电性专用级，UL94V-1 供应：PPO HS2000 复合增强级，低翘曲，含20%填充料，UL94V-0 供应：PPO NC120/NC208 NC212/NC112 NC108/NC220 导电性专用级，UL94V-1 供应：PPO NF1020 滑动性专用级，含填充料，UL94HB 供应：PPO NFV1030 滑动性专用级，含填充料，UL94HB 供应：PPO PX2611 PX2622 高流动性，适合汽车工业部件 供应：PPO PX2728 通用级，热变形温度80-98 ，UL94V-1 供应：PPO PX2801/ SE225 通用级，热变形温度100-119 ，UL94V-1 供应：PPO SE1-GN1 注塑增强级，含10%玻纤，UL94V-1 供应：PPO SE1-GN2 注塑增强级，含20%玻纤，UL94V-1 供应：PPO SFG100/200/300 泡沫级，含填充材料改性，UL94V-0,适合阻燃制品 供应：PPO TN15/STN20 高抗冲击级，适合汽车工业部件 供应：PPO BHM510 阻燃注塑级。高弹性，UL94V-0，热变形温度110 。机械、电器、电子等阻燃的工程结构部 供应：PPO CRN-520 注塑级，耐热、耐化学性能，用于机械、化工部件及防腐蚀制品 供应：PPO CRN-530 注塑级，特点和用途同CRN-520 供应：PPO CRN-720/730 注塑级，特点和用途同CRN-520 供应：PPO DSN-300I/400I /500I 注塑级，用于导电、电磁波屏蔽 供应：PPO EN212 挤塑级，UL94V-1,相对密度1.10。适合电器、电子、化工、机械等结构部件 供应：PPO EN265 挤塑级，UL94V-1,相对密度1.07。适合电器、电子、化工、机械等结构部件 供应：PPO ENG265 挤塑级，UL94HB,相对密度1.06。适合电器、电子、化工、机械等结构部件 供应：PPO FN150 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品 供应：PPO FN215 发泡级，相对密度0.80。适合特殊需要的发泡工程制品 供应：PPO FM-3020 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品 供应：PPO GFN1 增强注塑级。10%玻纤，热变形温度120 ，UL 94HB,UL认可电器长期使用温度90 ，相对密度1.14。适合电器、电子、机械等结构工程部件 供应：PPO GFN2 增强注塑级。20%玻纤，热变形温度140 ，相对密度1.21。其他特点用途同GFN1 供应：PPO GFN3 增强注塑级。30%玻纤，热变形温度142 ，UL94HB,相对密度1.27。其他特点用途同GFN 供应：PPO GTX-600/910 注塑级，PPO/PA合金 供应：PPO N225 阻燃注塑级。热变形温度115 ，