

PA46 HFX61S 35%玻纤增强 高流动性 不含卤素和红磷

产品名称	PA46 HFX61S 35%玻纤增强 高流动性 不含卤素和红磷
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	101.00/千克
规格参数	品牌:PA46荷兰帝斯曼 型号:HFX61S 特性:35%玻纤增强
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PA46 HFX61S 35%玻纤增强 高流动性 不含卤素和红磷 PA46 HFX61S

产品由于市场行情波动会产生价格变动，如有需要请来电咨询实时价格

产品介绍

品牌：帝斯曼

品种：PA46（尼龙46）

型号：HFX61S

产地：荷兰

特性：35%玻璃纤维增强，高流量，无卤，无磷，高流动，注塑成型

应用：DDR DIMM连接器，USB-C

Connectors，回流连接器，塑壳断路器，微型断路器，机器人连接器和电路，音频插口连接器

形态：颗粒状

温馨提示：如需该产品更详细的数据报告资料，请来电咨询，我司免费提供服务。

帝斯曼 PA46 HFX61S是一种电友好且无卤素的阻燃高温聚酰胺，具有高CTI，流动性和熔接线强度的出色

组合。HFX级通常用于USB-C型连接器。

帝斯曼 PA46 HFX61S加工温度参数建议：

干燥温度：100.0

干燥时间：4.0小时-8.0小时

料筒后部温度：300 -310

料筒中部温度：305 -315

料筒前部温度：310 -320

射嘴温度：315 -325

加工（熔体）温度：320 -330

模具温度：100.0 -120

注塑速度：中等偏快

背压：0.500MPa-3.00MPa

螺杆压缩比：2.5:1.0

帝斯曼 PA46 HFX61S注塑工艺

PA46 HFX61S 35%玻纤增强 高流动性 不含卤素和红磷 PA46 HFX61S

PA46 HFX61S 35%玻纤增强 高流动性 不含卤素和红磷 PA46 HFX61S