

城口县科士达UPSGP802S科士达UPS2KVA/1.6KW

产品名称	城口县科士达UPSGP802S科士达UPS2KVA/1.6KW
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

城口县科士达UPSGP802S科士达UPS2KVA/1.6KW

4) 不慎放电，将电池端电压放至低于终止电压。均衡充电电流一般选 0.3C 或略小于 0.3C。额定电压为 12V 的电池，均衡充电电压一般选 14.5V。结束语:合理、正确、科学使用是维护蓄电池的好方法，才能延长其使用寿命，减少故障的发生，保障用电安全。参考文献：(1) ups 不间断电源技术规范 (2) ups 技术说明书UPS 是英文 Uninterruptible Power System 的缩写，是一种在市电断电情况下，通过逆变装置和整流装置，将电池储存的电能，稳压稳频输出给负载提供不间断电能的电源保护设备。后备式 UPS 也称非在线式 UPS。它的电路结构由逆变器、蓄电池组和切换开关组成。平时处于蓄电池充电状态，当电网异常(停电、欠压、过压等)时,UPS 通过切换开关