

# 乙炔气体浓度报警器，乙炔报警器

产品名称	乙炔气体浓度报警器，乙炔报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	86-05392022113 13563954655

## 产品详情

乙炔气体浓度报警器，乙炔报警器【赵经理-TEL：0539-2022103 15588129925】由ZBK报警控制器和4888气体探测器组成，严格按照国家GB16808-2008和GB15322.1—2003设计制造，经国家消防公安部门认证，采用进口传感器，检测灵敏，反应迅速，经久耐用。乙炔报警器广泛用于炼焦、炼铁、锻冶、铸造和热处理的生产等工业等存在乙炔气体的危险场所。·固定式乙炔报警器【山东临沂嘉春机电有限公司】是由ZBK-1000报警控制器和4888气体探测器组成，控制器和探测器之间由三芯信号线连接。ZBK-1000型控制器高端的人性化设计，主机采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便，多点监控，实时显示气体浓度，可设定报警点。当发生气体泄露时，报警控制器发出声光报警，同时启动排风扇等设备。4888气体探测器采用进口传感器，防爆设置，实时监测气体浓度变化，检测灵敏，反应迅速。

【ZBK报警控制器参数】·使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性  
·数码管屏幕，可实时显示检测器的浓度、状态·2组无源常开、常闭触点  
·采用模块化结构设计，便于系统维护·可通过计算机实现本地监控及远程监控，检测器运行状态数据可永久存储·实现可燃、乙炔检测器的混合配置  
·单个控制器可控制多个探测器，实现多点探测

【4888气体探测器参数】·检测原理：电化学式/半导体式/催化燃烧式·检测气体：乙炔  
·取样方式：自然扩散·传输信号：4~20mA电流信号·检测精度：5%±FS·响应时间：<30S  
·工作电压：DC24V·使用温度：-40~+65·使用湿度：95%RH·传输距离：1200米  
·防爆等级：ExdIIBT6·安装方式：固定支架，管装，墙壁装