

--乙酸泄漏探测器--

产品名称	--乙酸泄漏探测器--
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	86-05392022113 13563954655

产品详情

供应--乙酸泄漏探测器--赵经理，Tel：0539-2022103 15588129925 QQ：2456287478}山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式乙酸气体报警器，乙酸泄漏报警器，乙酸泄露报警器，乙酸浓度报警器；乙酸泄漏检测仪；乙酸报警主机；乙酸探头；乙酸泄露探测器；乙酸泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；乙酸监测报警装置；乙酸测漏仪，乙酸泄露检测仪，乙酸检漏仪，乙酸探测器，乙酸气体检测仪，乙酸泄漏检测报警仪

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。乙酸又称醋酸，广泛存在于自然界，它是一种有机化合物，是典型的脂肪酸。被公认为食醋内酸味及刺激性气味的来源。在家庭中，乙酸稀溶液常被用作除垢剂。食品工业方面，在食品添加剂列表E260中，乙酸是规定的一种酸度调节剂。

产品销往地点：江苏，浙江，河南，河北，天津，北京，山东，福建，深圳，甘肃，山西，陕西，黑龙江，辽宁，吉林，内蒙，新疆，上海，安徽，江西，湖南，湖北，海南，四川，贵州，青海等全国各地 乙酸报警器系统主要技术参数

1.控制器参数 主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。型号：ZBK-1000

电源：AC220V,50HZ 功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：一段报警

25 50 二段报警 50 200 测量精度：

5%F/S 10% 传输距离:最大1500m 最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警

安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40 外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数 型号：4888

工作电压：DC24V 工作电流：50mA 取样方式：自然扩散 输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制

两根电源线，一根信号线 使用环境：温度范围为-40 -70 ，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆

防水性能：防水 规格：180*140*92mm