

不锈钢臭氧杀菌器，臭氧消毒设备，水处理杀菌器

产品名称	不锈钢臭氧杀菌器，臭氧消毒设备，水处理杀菌器
公司名称	杭州鑫凯水处理设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区笕丁路168号2栋2单元
联系电话	86-057187068640 13375715035

产品详情

臭氧杀菌器的臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定，但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。[臭氧杀菌器](#)

在使用中，气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度，气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种，以上气源的配置，在发生装置相同的情况，浓度和产量依次递增。按照应用常识，一般不应配置普通气源，因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。

按起源分类

- 1、干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等
- 2、富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所，如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等
- 3、工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小气量应用场所等

臭氧投加方式

- 1、曝气式（直接曝气或氧化塔式）
- 2、文丘里射流器式
- 3、涡轮负压式

4、尼可尼泵混合式

以上其溶于水效率可依次提高，尼可尼泵式效率可达95%以上。

投加量介绍

别指标类	分质供水	纯净水	天然水	自来水	游泳池水
水中臭氧浓度	0.1-0.3mg/L	0.2-0.4mg/L	0.4-0.6mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L
臭氧添加量	1-2g/T	2-3g/T	3-5g/T	3-5g/T	1-2g/T

详见公司网站www.xkwater.com

联系：13375715035 057187068640 联系人：邵先生