

红白耐火电话线NH-RVVSP2*1.5mm2

产品名称	红白耐火电话线NH-RVVSP2*1.5mm2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

红白耐火电话线NH-RVVSP2*1.5mm2产品详细介绍电话线ZBN-RVVSP-2X1.5 屏蔽双绞线阻燃电话线ZR-RVVSP技术指标：聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃，电缆的敷设温度应不低于0℃，外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的4倍；外径（D）为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的6倍。屏蔽双绞线阻燃电话线ZR-RVVSP

红白耐火电话线NH-RVVSP2*1.5mm2技术指标：聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃，电缆的敷设温度应不低于0℃，外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的4倍；外径（D）为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的6倍。

红白耐火电话线NH-RVVSP2*1.5mm2产品使用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线。

注名：根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类（ZR）、耐火类（NH）、交联类（YJ）产品 RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP 绞型屏蔽软电缆制造商的详细介绍 型号:RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP 规格：2×0.5 2×0.75 2×1.0 2×1.5 4×0.5 4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×2.5 RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-RVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆，红白耐火电话线NH-RVVSP2*1.5mm2额定电压300V/300V。RVVP屏蔽电源电缆RVVP ZR-RVVP RVVP

产品描述；RVVP屏蔽电源电缆RVVP ZR-RVVP RVVP
聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用屏蔽软电缆