

PA46 HFX82S 无卤素阻燃PA46 45%玻纤增强

产品名称	PA46 HFX82S 无卤素阻燃PA46 45%玻纤增强
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	91.00/千克
规格参数	品牌:荷兰帝斯曼 型号:HFX82S 特性:耐高温PA46
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PA46 HFX82S 无卤素阻燃PA46 45%玻纤增强 PA46 HFX82S 无卤素阻燃PA46 45%玻纤增强

产品由于市场行情波动会产生价格变动，如有需要请来电咨询实时价格

产品介绍

品牌：帝斯曼

品种：PA46（尼龙46）

型号：HFX82S

产地：荷兰

特性：45%玻璃纤维增强，高流量，无卤，无磷，高流动，注塑成型

应用：DDR DIMM 连接器，USB-C Connectors，机器人连接器和电路

形态：颗粒状

颜色色号：NC，BK00001，NA99001

温馨提示：如需该产品更详细的数据报告资料，请来电咨询，我司免费提供服务。

帝斯曼 PA46 HFX82S是一种电友好且无卤素的阻燃高温聚酰胺，具有高CTI，流动性和熔接线强度的出色

组合。HFX级通常用于USB-C型连接器。

帝斯曼 PA46 HFX82S加工温度参数建议：

干燥温度：80.0

干燥时间：4.0小时-8.0小时

料筒后部温度：280 -320

料筒中部温度：300 -320

料筒前部温度：300 -320

射嘴温度：300 -320

加工（熔体）温度：305 -320

模具温度：80.0 -120

注塑速度：中等偏快

背压：0.500MPa-3.00MPa

螺杆压缩比：2.5:1.0

帝斯曼 PA46 HFX82S注塑工艺

PA46 HFX82S 无卤素阻燃PA46 45%玻纤增强 PA46 HFX82S 无卤素阻燃PA46 45%玻纤增强

PA46 HFX82S 无卤素阻燃PA46 45%玻纤增强 PA46 HFX82S 无卤素阻燃PA46 45%玻纤增强