

漳州长春（PA66材质报告）20G6

产品名称	漳州长春（PA66材质报告）20G6
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:漳州长春总代理 20G6:20G6 特性:集团出品.**佳品
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

供应PA66 台湾长春部分型号

PA66 台湾长春 20G3 玻纤增强15%

PA66 台湾长春 20G4 玻纤增强20%

PA66 台湾长春 20G6 玻纤增强30%

PA66 台湾长春 20G7 玻纤增强35%

PA66 台湾长春 20G8 玻纤增强40%

PA66 台湾长春 20G9 玻纤增强45%

PA66 台湾长春 21G0 纯树脂 阻燃V0

PA66 台湾长春 21G3 玻纤增强15% 阻燃V0

漳州长春尼龙的特性：

尼龙有优良的韧性、自润滑性、耐磨性、耐化学性、气体透过性、及耐油性、***和容易着色等优点，尼龙在工业上得到广泛应用。

漳州长春尼龙的工艺特性：

尼龙的流变特性

漳州长春尼龙大多数为结晶性树脂，当温度超过其熔点后，其熔体粘度较小，熔体流动性极好，应防止溢边的发生。同时由于熔体冷凝速度快，应防止物料阻塞喷嘴、流道、浇口等引起制品不足现象。模具溢边值0.03，而且熔体粘度对温度和剪切力变化都比较敏感，但对温度更加敏感，降低熔体粘度先从料筒温度入手。