

无电施工300A柴油发电焊接机

产品名称	无电施工300A柴油发电焊接机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	34800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

无电施工300A柴油发电焊接机 大泽汽油发电焊接机和柴油发电焊接机能焊在这么好的原因有；采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳；焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，**电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间；同时四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛；引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得更加得心应手。大泽动力汽油发电焊接机和柴油发电焊接机值得您拥有。

无电施工300A柴油发电焊接机在您使用汽油发电焊接机和柴油发电焊接机的时候您要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压 电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用。接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。zui基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。大泽动力的汽油发电焊接机和柴油发电焊接机电压调节和电流调节都有的范围，当您在电焊的时候要调节好电压和电流。

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高：820*560*770 (mm)

净重：185/195 (kg)

