

## 二级反渗透设备，纯水设备，反渗透设备报价

产品名称	二级反渗透设备，纯水设备，反渗透设备报价
公司名称	杭州鑫凯水处理设备有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区笕丁路168号2栋2单元
联系电话	86-057187068640 13375715035

### 产品详情

反渗透纯我公司是专业的生产[纯水设备](#)是纯水设备的供应商和生产商，我公司纯水设备采用先进的反渗透技术，操作简单，纯水水质好。

反渗透纯水设备装置主要是通过膜两侧的压差为动力，只允许水通过而截留除了氢离子和氧离子的其他离子，对各种离子除去率也不一样，这个也是由于其结构和原理所决定的，据统计反渗透对3+离子的去除率大概在95%-99%,对2+离子的去除率在92%-99%%，对1+离子去除率在70%-95%左右。对2-阴离子去除率80%-90%，1-阴离子去除率在75%-95%左右，除硝酸根离子去除率50%-75%。

#### 反渗透进水水质要求

污染指数：< 4

含氧量：< 1.5mg/L

CL离子：< 0.5mg/L

Fe离子：< 0.05mol/L

#### 污染物去除率：

脱盐率：》 97%

有机物去除率：》 95%

细菌去除率：》99%

[反渗透纯水设备](#)一般工艺流程图：

原水箱 原水泵 石英砂过滤器 活性炭吸附器 精密过滤器 一级高压泵 一级反渗透装置 中间水箱 二级高压泵 二级反渗透 杀菌器 净水箱 用水点 其中石英砂过滤器，活性炭吸附器，以及精密过滤器是作为反渗透膜的预处理，防止进水的杂质堵塞膜元件，使膜的出水水质和水量发生影响，如果原水硬度比较，可以在精密过滤器前加软水器或阻垢剂，防止膜上结垢，进而影响出水；如果原水的悬浮物以及细小颗粒比较多，建议在石英砂前加絮凝剂，把细小的颗粒絮凝成大的颗粒，然后通过石英砂活性炭过滤掉，如一级反渗透出水平一般呈碱性，可以加酸进行调节。

反渗透再生操作要点

纯水设备清洗再生，作为预处理的石英砂和活性炭过滤器主要是调节阀门，运行的时候是上进下去，反洗再生是调节4个阀门，使水下进上去，污水通过排污阀门排掉，一般情况石英砂2年更换一次，活性炭1年更换一次。作为关键设备超滤设备，主要是装有3%的柠檬酸或草酸盐箱，通过增压泵打到精密过滤器过滤器，然后打入反渗透膜，清洗后从出水口循环到药箱，循环清洗30分钟后，在净水冲洗15分钟，直到清洗剂冲洗干净。说明：如果反渗透膜污染严重，则需要对反渗透膜进行浸泡，一般浸泡时间1小时以上，并且控制清洗泵阀门，以较低流量运行。反渗透一般2-3年更换一次。

反渗透纯水设备应用广泛，在日常如饮用纯净水，桶装饮用水，海水淡化以及工业上化

工纯水，机械冲洗纯水，涂装纯净水，等等

反渗透膜式纯净水核心部件，我公司主要是采用美国品牌海德能或陶氏，有4寸和8寸，设计4寸出纯水0.25吨/支，8寸出纯水1吨/支。

安装时注意如下几点：

- 1、反渗透安装应放置在室内，如放置在室外一定加装顶棚。
- 2、反渗透一定要水平放置。
- 3、运行反渗透之前，一定要对石英砂，活性炭进行反复的冲洗，知道出水干净位置，对离子交换器也要进行再生以及清洗
- 4、设备在启动时，注意先启动前面增压泵，然后启动高压泵。

详见公司网站[www.xkwater.com](http://www.xkwater.com)

联系：13375715035 057187068640 联系人：邵先生