

2米铣刨机租赁 桥面拉毛 维特根W2000

产品名称	2米铣刨机租赁 桥面拉毛 维特根W2000
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	铣刨宽度:2.0m 刀头:300个 铣刨深度:1.0-3.0mm
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

经过路线地质条件复杂，路线处于南岭山脉南侧，穿越云浮隆起区，呈北东-南西向展布，路线跨越北江、西江流域，沿线溪流发育、“V”形峡谷众多。全线设特大桥4座，大中小桥130座，。该项目的建设将建立起粤西地区与珠三角西部、粤北地区联系的快速通道，促进珠三角西部、粤北山区及粤西地区经济加速发展，为全面建设小康社会起到较大带动作用。

在我国桥面结构设计通常为桥面板+10cm现浇C50水泥商品混凝土桥面铺装+防水层+7cm沥青商品混凝土，由于在施工水泥商品混凝土桥面铺装时，对平整度要求很高，施工过层中多采用振捣梁振捣后，用磨光机磨光整平。因此在商品混凝土表面形成了一层光滑的浮浆，由于浮浆层的存在，沥青商品混凝土与桥面水泥商品混凝土的粘结力减弱，层间的摩擦力减小。为增加水泥商品混凝土桥面铺装与沥青商品混凝土层间的摩擦力，提高桥面拉毛的效率，降低操作劳动强度，减少污染。

对桥面水泥混凝土采用铣刨机进行铣刨。

种施工方案：在水泥商品混凝土桥面铺装施工完毕，养生期及强度达到设计要求后，采用推拉式桥面凿毛机进行桥面凿毛施工。此方案施工过程中对水泥商品混凝土桥面铺装主体无任何破坏，深度掌控完全取决于人，基本控制在（2-10mm）之间。清除浮浆能力达到98%以上。效率每小时每台30平方米按8小时计算，能铣刨水泥混凝土240m²。此方案适用于面积小，工期不紧张的项目。

第二种施工方案：采用驾驶型铣刨机铣刨桥面铺装水泥混凝土。此方案施工过程中对水泥混凝土桥面铺装主体无任何破坏，深度掌控很准确，对铣刨机进行设置就能满足要求。清除浮浆能力达到99%

以上。效率每小时每台1000m²，按8小时计算，能铣刨水泥混凝土8000m²。此方案能连续性施工，在节约施工成本的基础上，缩短了工期，适用于面积大，赶工期的项目

在桥面铣刨过程中采用清扫车配合人工进行遗留铣刨料的清扫，防止影响后续铣刨拉毛工作；彻底清扫铣刨拉毛面后，用森林灭火器的高压气将表面浮灰吹净，并用水车配合高压水枪吹打剩余颗粒较大的浮灰。确保铣刨裸露面洁净、干燥。

然后采用防水粘结层对铣刨拉毛面进行喷涂，要求表面不露白。待喷涂防水层干后，进行养护，准备进入沥青混凝土铺装施工。采用驾驶型铣刨机进行桥面铣刨，不但降低了施工成本，而且缩短了施工工期。