

2-8度医用试剂冰箱排名

产品名称	2-8度医用试剂冰箱排名
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	87351.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

2-8度医用试剂冰箱排名度对药品的影响 温度对药品质量有很大的影响，过高或过低都能使药品变质失效而造成损失。尤其是生物制品、血液制品、胰岛素类、疫苗及大部分靶向制剂和单克隆每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人，以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神，为客户提供优良的售后，竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿！

2-8度医用试剂冰箱排名产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,2-8度医用试剂冰箱排名

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积 (L) : 430L

重量 (kg) : 129kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明 :

1. 售前售后 : 产品销售前为客户免费提供产品方案 , 并可根据客户要求提供讲解和售后。
2. * : 产品保质期为验收之日起1年 , 在保质期内产品发生非人为质量问题 , 我公司为客户提供免费维修。
3. 维修售后 : 我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障 , 维修售后只收取元器件费用。
4. 售后迅捷 : 我公司承诺客户 在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。

2-8度医用试剂冰箱排名更多型号产品规格参数 :

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-151L

120w

0-100

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

160w

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

595 × 675 × 1795mm

129KG

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。2-8度医用试剂冰箱排名交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

2-8度医用试剂冰箱排名特点产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，机器底部采用高可固定式PU万向轮。2-8度医用试剂冰箱排名

温度要求相对来说是比较严格的,需要在低温环境下面进行保存,如果温度过高很可能会导致药品变质或者失效