化学试剂冰箱（生化试剂储存箱）

产品名称	化学试剂冰箱（生化试剂储存箱）
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联制造 用途:实验室冰箱 温度:2~48°C
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

化学试剂冰箱（生化试剂储存箱）简单介绍 北京福意联是一家集研制、开发、制造和销售为一体化仪器设备公司，总部位于北京市地标建筑大族广场，公司现有研发人员100多人，其中具有博士学位的5人，研究生20余人，具有中级以上职称40多人。公司主要经营：医用恒温箱，医用加温箱，培养箱；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱、药品小冰箱、医用车载冰箱等。 化学试剂冰箱（生化试剂储存箱）
福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务
福意联温馨提示您：网络有风险，请认真核实好产品信息，切勿听信他人言语，购买具有保障的产品
化学试剂冰箱（生化试剂储存箱）特点
1．智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48°C，可任意调控恒温。 2．人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数，底部有脚轮，可轻松移动箱体。 3．多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。 4．报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。
5．**板材结构，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
6．性能稳定：采用压缩机制冷，静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。
化学试剂冰箱（生化试剂储存箱）特征
1、产品结构为立式箱体。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
2、具有自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。 3、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警（当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声）、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
4、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 5、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 6、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 7、采用新型全封闭**压缩机，运转平衡，噪音≤42dB，使用寿命长。 8、箱体采用**钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
9、温度设置范围2-48°C，可任意设定需要的数值，调节增量1°C 10、气候类型：N，SN。
11、有效容积150L 280L 430L 。 12、交流电源220V，50HZ

产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。 2)
箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 3)
自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%温度五凝露。 4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双安全门锁设计，保证箱体内部产品的安全存放。 5)
高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25℃－45℃的状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定； 6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7)
LED显示面板，触摸式按键，在2℃-48℃范围内可自由调节温度设定值。 8)
低噪音设计,采用压缩机，噪音低于42dB(A)。 9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，**不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗 10)
低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。 11)
PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。 12) 双层透明保温玻璃门、内充惰性气体；自动感应灯设计；箱体采用**结构钢板，喷涂工艺，表面色泽柔和。 13)
箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作方便。 企业介绍--北京福意电器有限公司创建于1999年，以让研发加有基础可依为使命，立志成为受人尊敬的温区保存设备企业介绍。 总部位于大兴区标的性建筑-大族广场，是核心中的核心，欢迎各地客户来访。我司拥有独立的研发与制造能力。下辖北京总部设备公司、福意电器有限公司鹏润分公司、福意联汽车配件有限公司等。企业介绍以产品遍布为理念，将在多点布局，追求卓越。