

湖南工地车间隔离防护网 室内用铁丝隔离栅

产品名称	湖南工地车间隔离防护网 室内用铁丝隔离栅
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

防护护栏 防护栏安全防护网 双边丝护栏网立杆 生产制造护栏网厂家

双边丝护栏网一般有法兰片安装及预埋件组装二种。法兰片组装指的是在立杆底部电焊焊接一块不锈钢板，在钢板的四个角打孔，再通过膨胀螺丝与硬化地面开展坚固联接，为加强立杆的承受力，有时候会在不锈钢板与立杆对接的区域焊上多个的三角形铁；预埋件组装就是指把立杆尾端预埋件于地底，使其有充足的幅度作为支撑上部的挂标，预埋件深层一般30厘米左右，因此立杆设计方案一般高出围栏网仓库隔离网又被称为生产车间围栏网，车间围栏网，生产车间安全防护网。是围栏网产品上常用，商品广泛运用于工业厂房、生产线的计划防护，库房货品的种类储放防护、用以隔开不一样工序作业地区，有效缓解施工环境，合理安排加工厂及作业空间。

仓库隔离网选用斜方网格图、正方形网格、长方型网格图，和方管焊接成的。

仓库隔离网的钢丝网可以使用PVC浸塑焊网（常见）、静电粉末喷涂焊网、编织网及其钢板拉伸网和钢板冲孔网。

仓库隔离网规格型号：钢丝直径3.0--6.0mm

仓库隔离网网格图：50mmx50mm 50mmx100mm 60mm X 150mm 75mmx150mm

仓库隔离网无缝钢管外框:20X20mm 20x30mm 20x40mm

仓库隔离网的立杆可以使用镀锌圆钢管、镀锌管、桃型柱、喇叭形柱和C型钢，用*多的立杆：48mm(圆)
50mmx50mm 60mmx60mm(方)

仓库隔离网相对高度：1.6m --4m

仓库隔离网立杆间隔 2.0m--3.0m

仓库隔离网防锈处理：总体热浸锌 或表层喷塑处理。

仓库隔离网颜色：翠绿色，深蓝色，乳白色，深灰色，灰黑色，鲜红色等。

仓库隔离网商品优势:做工精细、美观大方、大气、结构简单、坚固、组成灵便、经久耐用、不皱、组装便捷、易管理方法等特点。是一种较为理想的金属丝网墙。