

# 苏州格兰富水泵CR32-5 法兰链接机封

产品名称	苏州格兰富水泵CR32-5 法兰链接机封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR32-5 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

CR 32-5 A-F-A-E-HQQE 格兰富水泵 格兰富机封 格兰富轴承环

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。

水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。

筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。

管道的连接是通过DIN法兰实现的。

水泵上安装了一台 3 相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体:

输送的液体:

水液体温度范围:

-30 .. 120 ° C

运行时的液体温度:20 ° C

密度:998.2 kg/m

接口型号:DIN

入口尺寸:DN 65

出口尺寸:DN 65

Pressure rating for pipe connection: PN 40

Flange size for motor:FF300

电气数据:

Motor standard:

IEC

电机型号:160MB

IE效率等级:IE3

额定功率——P2:11 千瓦

泵所需功率 ( P2 ) :11 千瓦

电源频率:50 Hz

额定电压:

3 x 380-415D/660-690Y V

额定电流:

20.8-19.8/12.0-11.8 安

启动电流:660-780 %

Cos phi——功率因数:

0.88-0.84

额定速度:2940-2950 转数 / 分钟

效率:

IE3 91.2%

电机满载效率:91.2-91.2 %

3/4负载时的电机效率:91.8 %

1/2负载时的电机效率:91.3 %

电机极数:2

封装等级 ( IEC 34-5 ) :55 Dust/Jetting

绝缘等级 ( IEC 85 ) :F

电机编号:85U16524

Minimum efficiency index, MEI : 0.70

Net weight:

158 千克

Gross weight:

191 千克

运输体积:0.495 m<sup>3</sup>

泵数据基于其上的泵速:

2924 转数 / 分钟

实际计算流量:32.37 m<sup>3</sup>/h

引起的泵扬程:72.26 米

Pump orientation:

Vertical

轴封配置:Single

轴封代码:HQQE

Approvals:

EAC,UKCA,SEPRO

Approvals for drinking water: WRAS,ACS

Curve tolerance:

ISO9906:2012 3B

材料:

底座:

Cast iron

Base:

EN 1563 EN-GJS-500-7

ASTM A536 80-55-06

叶轮:

Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

支撑轴承:

Graflon

安装:

大环境温度:

60 ° C

大运行压力:

16 巴

规定温度下的大压力:

16 bar / 120 ° C

16 bar / -30 ° C