125D25*4型矿用卧式多级泵长沙矿用卧式多级泵厂家

产品名称	125D25*4型矿用卧式多级泵长沙矿用卧式多级泵厂家
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

125d25*4;质保承诺：本厂产品全部按行业标准生厂和检验。凡本厂产品在正常使用的情况下,整机的保质期为出厂后12个月内,易损件的保质期为出厂后6个月内,机械密封的保质期为出厂后3个月内。----------型号:125d25*4(泵带共底);进口口径:100毫米(mm);出口口径:100毫米(mm);泵带底座体积:0.663057945立方米(m);泵带公用底座重量:341公斤(kg);泵带电机总长:1766毫米(mm);宽(含泵进口突出部分):557.5毫米(mm);高:615毫米(mm).----------型号:125d25*4流量:72-101-119立方米/小时(m/e);扬程:102.4-86-70米(m);电机功率:37kw;转速:2950转/分 钟(r/min);电机型号:y200l2-2效率:70.5-77.5-74%;轴功率:28.4kw;必需汽蚀余量:3.2-3.9-4.5米(m)----------轴承的脂润滑润滑脂是由基础油，增稠剂及添加剂组成的润滑剂。当选择时，应选择非常适合于轴承使用条件的润油脂，由于商标不同，在性能上也将会有很大的差别，所以在选择的时候，必须注意。轴承常用的润滑脂有钙基润滑脂、钠基润滑脂、钙钠基润滑脂、锂基润滑脂、铝基润滑脂和二硫化钼润滑脂等。轴承中充填润滑脂的数量，以充满轴承内部空间的1/2-1/3为适宜 ----------125d25*4多级离心泵型号的含义:“ 125 ”－表示泵的吸入口直径（mm）

“ d ”－表示单级、多吸、节段式离心清水泵“ 25 ”－表示泵的单级扬程（m）;4－表示级数----------125d25*4,125d25*4,125d25*4,

----------125d25*4,----------125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,125d25*4,