

上海消防涂塑管

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 上海消防涂塑管 |
| 公司名称 | 天津市神州钢管制造有限公司 |
| 价格 | 4500.00/千克 |
| 规格参数 | 神州:神州 4分:3220 天津:天津 |
| 公司地址 | 天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米 |
| 联系电话 | 13821121182 13821121182 |

产品详情

施工、安装要点

- 1)、应按《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001执行。
- 2)、涂塑钢管应选用下列施工机具:
 - (1)切割应采用金属锯切割;
 - (2)压槽应采用专用滚槽机;
 - (3)弯管应采用弯管机冷弯;
 - (4)套丝应采用电动套丝机进行管螺纹加工;
 - (5)涂塑钢管端口去毛刺和加工园角应采用锉刀加工;
 - (6)涂敷高强度无机溶剂液体环氧树脂涂料应采用小毛刷或小牙刷。
- 3)、涂塑钢管施工程序应符合下列要求:
 - (1)涂塑钢管不宜埋设于钢筋混凝土结构层中;
 - (2)涂塑钢管管道安装中禁止进行焊接;
 - (3)涂塑钢管管道安装宜从大口径逐渐接驳到小口径,管口应及时封堵;

(4)涂塑钢管在运输、装卸及工地施工中，严禁抛摔和剧烈撞击；

(5)涂塑钢管安装时，管径不大于DN50时可用弯管机冷弯，但其弯曲曲率半径不得小于8倍管径，弯曲角度不得大于10°。

应用领域

1.各种形式的循环水系统(民用循环水、工业循环水)，性能优良，防腐年限可达50年。

2.消防供水系统。

3.各建筑的给排水输送(特别适用于宾馆、酒店、住宅区的冷、热水系统)。

4.各种化工流体输送(耐酸、碱、盐的腐蚀)。

5.电线电缆的埋管、过路管。

6.矿山、矿井的通风管、供、排水管。

折叠工程标准

《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003

《给水涂塑复合钢管》 CJ/T 120-2016

(5)涂塑钢管安装时，管径不大于DN50时可用弯管机冷弯，但其弯曲曲率半径不得小于8倍管径，弯曲角度不得大于10°。应用领域