

邯郸给水涂塑钢管

产品名称	邯郸给水涂塑钢管
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	神州:神州 4分:3220 天津:天津
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

消防给水涂塑钢管产品特性介绍：1、消防给水（气体）内外涂塑环氧（EP）复合钢管，采用耐高温的改性环氧树脂粉末，对钢管内、外壁通过静电吸附的方式进行涂敷，清洁无毒不锈蚀、不积垢、不滋生微生物，解决了普通钢管和镀锌钢管在埋地输水时锈蚀及结垢问题，提高了消防、给水（气体）输送管道的使用寿命；2、消防给水（气体）内外涂塑环氧（EP）复合钢管，具有优良的耐化学腐蚀性和耐抗溶性、蛋白、高倍数泡沫灭火剂腐蚀，无渗出物、不污染介质，解决了因输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀；3、采用的环氧树脂粉末涂层韧性好，钢管机械强度高，对冲击、弯曲等外来影响，具有很强的承受能力，机械强度高、耐热、耐压好，不老化、不脆化，性能优于塑料管等管材；4、由于内壁涂料，所以内壁光滑，减小流体阻力，增加流量，不缩小流体途径,提高输送效率,摩擦系数低，减少水头损失，节约用水，降低能耗，可以充分保证流量和使用效果，节能环保，有效地解决了普通钢管及镀锌钢管的内表面易生锈，锈层脱落后容易阻塞喷头等问题；5、耐候性好、适应苛刻的自然环境；6、采用的改性环氧树脂属于热固性塑料，其涂层耐高温性能好，可在-30 -90 长期使用，通过添加阻燃性，可以使涂层达到防火阻燃的效果。阻燃性能好：有烟燃烧时间平均值0.95S，有焰燃烧时间大值1.2S,无焰燃烧时间平均值0.42S，无烟燃烧时间大值0.56S。7、使用寿命长，理论使用寿命50年，是一般钢管的3倍以上，同时综合维修费用仅为使用普通镀锌钢管的1/6。