

贵州电力穿线管

产品名称	贵州电力穿线管
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	神州:神州 4分:3220 天津:天津
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

涂层厚度:0.5mm-2mm不等

穿线性能:管道光滑，无毛刺，有利于穿线

基材材质:普通钢管

使用温度:-15 ~+100

工作压力:1.6Mpa

断裂伸长度:大于300

[编辑本段](#)连接方式

采用承插式连接，方便施工，易后期维护、检修。

[编辑本段](#)特点

- 1、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加[混凝土保护层](#)，能加快电缆工程建设进度。
- 2、管材有柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
- 3、耐腐蚀，使用寿命长，可在潮湿盐碱地带使用。
- 4、阻燃、耐热性好，可在130度高温下长期使用而不变形，遇火不燃烧。
- 5、内壁光滑，不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩，又防止泥砂进入。