

格兰富SPK水泵既可以水平安装又可以垂直安装

产品名称	格兰富SPK水泵既可以水平安装又可以垂直安装
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:SPK,MTR,MTH 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

MTR、MTRE水泵的安装

MTR、MTRE 1s、1、3、5、10、15和20型水泵既可以垂直安装也可以水平安装。

MTR、MTRE 32、45、64水泵必须垂直安装。

MTR水平安装时，MTRE水泵必须装备至少5.5 kW的电动机，电动机带有底脚，必须使用底脚进行支撑。

SPK水泵的安装

SPK水泵既可以水平安装又可以垂直安装。如果SPK水泵水平安装，泵头上的排水孔必须关闭。

MTH水泵的安装

为确保低液面高度高于吸滤器底部40 mm，启动螺丝必须安装在底腔室以下。这能够保护水泵，使其位于吸滤

器底部25 mm以上，防止空转。

水泵和水箱底部之间的距离不能小于25 mm。

电气安装

MTR、SPK和MTH水泵可以使用10针脚多芯插头连接器，插头型号为Han 10 ES。

使用多芯插头连接器的目的是：简化电气安装和水泵维修。多芯插头将作为插头与水泵之间的连接设备。

以下绘图显示了多芯插头在电动机上的安装位置。

为避免气蚀，需确保水泵输入端满足低压力的条件。

可以根据下述内容计算出大吸升高度"H"，单位米。

$$H = \text{NPSH} + H_v + H_s - p_b \times 10.2$$

如果计算出的"H"为正，则该数值表示吸滤器以上的低液面高度。

如果计算出的"H"为负，则该数值表示理论上水泵低能够汲取的水的深度。

如果MTR、MTRE或SPK水泵需要水平安装，则泵头上的排水孔必须安装孔塞，并且必须使用四个带有O型环的封闭螺母固定。

对于MTR、MTRE水泵，水平安装仅适用于不锈钢泵头。

5.5 kW或更高功率的电机需要电机座。