

# 球场地坪漆丙烯酸室外地板漆篮球场地面油漆羽毛球场

产品名称	球场地坪漆丙烯酸室外地板漆篮球场地面油漆羽毛球场
公司名称	天津跃韩体育设施工程有限公司
价格	16.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区航双路空港国际总部基地A区A3号3573室
联系电话	13920816364

## 产品详情

### 丙烯酸球场施工工艺流程

#### 施工工艺流程:

- 1、试水:全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。
- 2、补平：用网球场专用沥青填充剂补平一道以掺40—70目石英砂、水泥和水,填平场内凹陷处，减低积水现象，使球场地面达到标准要求:直尺测量3m内地面高差不超过3mm。干透约需24小时。
- 3、底层：用网球场专用沥青填充剂全场涂刮一层掺40-70目石英砂、水泥和水，充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂，

第 1 页

学篮球培训来这家，强身健体篮球场

近44分钟前有人申请相关服务

学习培训 专注学习培训，0基础/简单易学，等你来选择!随到随学结合实际情况定制辅导方案，学习培训拥有多年授课经验!

点击立即咨询，了解更多详情

咨询

大众点评广告

形成一层可紧密粘附在原球场地面上的涂层，为水性的100%丙烯酸涂料产品提供\*\*底层。干透约需24小时。

#### 4、弹性层:用丙烯酸胶粒全场涂刮五层（3粗2细）

粗胶粒层：用丙烯酸粗胶粒刮涂三层；是一种粘稠的，弹性的，100%丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。

细胶粒层:用丙烯酸细胶粒刮涂二层；用于丙烯酸粗胶粒层之上.用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙表面。使用便提供了平滑的\*\*弹性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。

### 第 2 页

5、加强层：用丙烯酸填充剂全场涂刮一层以丙烯酸填充剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层,增加球场强度,提高整个球场面层的品质。干透约需24小时。

6、纹理层：用丙烯酸色料（加石英砂）全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加80-100目石英砂,充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果,增加耐磨功能及调节球速。每层干透及养护需24小时。

7、终饰层：用丙烯酸色料全场涂刮一层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使得面层色

### 第 3 页

彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力，球场面层更美观耐久。干透及养护约需24小时.纹理层加终饰层共三层色料

8、划线：用丙烯酸白线漆9#画标准网球场界线一道按测量定线，用进口贴胶纸机将胶纸按线紧粘在地面上，防止毛边,用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。