## 阻燃聚酯纤维除尘滤筒 350\*660

产品名称	阻燃聚酯纤维除尘滤筒 350*660
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

2、采用先进的折迭新工艺,间隔均匀1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电 、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用先进宽褶打折技术,间隙均匀.2.滤筒两端端盖选用8 mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与 滤料连接紧密无缝隙). 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板,支 撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%;销售 各种除尘滤芯,粉尘滤芯,除尘滤筒,PTFE聚酯覆膜除尘滤芯,防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐 高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯,喷砂机除尘滤芯,抛丸机除尘滤芯等 除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨 除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装 、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸 砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业 滤筒过滤精度可达1um , 过滤效率均达到99.99% 2、滤料表面光滑 , 不粘性好

流量每增加10%,寿命相应减22%

同时我们开发的扁滤筒,能够有效代替进口产品,使客户具有更好的经济性和使用效率

E、工程钻机集尘箱专用滤芯(规格型号齐全)除尘滤芯的种类有

液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、滤芯、粉尘滤 除尘滤芯规格型号:  $240 \times 130 \times 100$ ,  $240 \times 130 \times 300$ ,  $240 \times 130 \times 400$ ,  $240 \times 130 \times 600$ ,  $240 \times 130 \times 660$ ,  $240 \times 130 \times 700$ ,  $240 \times 130 \times 130$  $130 \times 750$ ,  $240 \times 130 \times 900$ ,  $240 \times 130 \times 1000$ ,  $240 \times 130 \times 1200$ ,  $240 \times 130 \times 1600$ ,  $315 \times 210 \times 100$ ,  $315 \times 210 \times 100$  $0 \times 300$ ,  $315 \times 210 \times 400$ ,  $315 \times 210 \times 600$ ,  $315 \times 210 \times 660$ ,  $315 \times 210 \times 700$ ,  $315 \times 210 \times 750$ ,  $315 \times 210 \times 90$ 0,  $315 \times 210 \times 1000$ ,  $315 \times 210 \times 1200$ ,  $315 \times 210 \times 1600$ ,  $320 \times 100$ ,  $320 \times 300$ ,  $320 \times 400$ ,  $320 \times 600$ , 320 $\times$  660, 320  $\times$  700, 320  $\times$  750, 320  $\times$  900, 320  $\times$  1000, 320  $\times$  1200, 320  $\times$  1600 325  $\times$  215  $\times$  100, 300, 400, 60 0、660、700、750、900、1000、1200、1600,335×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200 、1600, 除尘滤芯,是加载在环保设备使用的一种装置,除尘滤芯作用于净化空气,粉尘回收等,除尘滤 芯的型号和材料多样化,具体要根据相应的设备和现场工况来选择,是环保设备中\*的备件 (除尘、粉尘过滤器简介)

过滤器用超细玻璃纤维纸作滤料,胶板纸作分隔板两者都可与铝合金框、木框及镀锌钢板框组合而成

1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸 , 确\*\*滤效果 2、宽褶设计 , 过滤面积大

3、电镀锌端盖,不会生锈 4、电镀锌菱形网中心骨架,开孔率高 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点:适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤 规格:315×2 10×660,320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×75 0除尘滤筒构造:除尘滤筒由经过成型加工处理的滤材,支撑骨架,上下端盖,橡胶密封圈组成标准结构特点:覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合 宽褶距设计 超过滤顶部开口,底部开口/底部封底,带减缩安装孔 特殊的阻燃性能 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封滤材的选择:耐阻燃复合纤维滤材 覆膜处理聚酯纤维应用场合:大型钢构、造船、汽车、金属加工等行业的等离子、激光切割、焊接烟尘等工况烟草行业专用滤筒烟草行业专用锥形滤筒使用在各大卷烟厂和复烤厂的烟叶生产车间、烟草卷接线等处,选用的进口复合纤维滤材,在1-3微米的过滤效率达到99.999%,使用寿命为18个月3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定,提高了粉末的利用率和回收效果的净化

功能,表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成,提高过滤效率